



BARNIZ TINTE SATINADO

Pág. 1 de 2

BARNIZ TINTE SATINADO

	Superficies nuevas Acabado Superficies barnizadas <u>Observaciones</u> Las capas sucesivas irán aumentando el color, cuando el color deseado se obtenga con la primera capa, las siguientes aplicar Barniz Tinte Satinado Incoloro. Para la obtención de un acabado impecable, lijar suavemente entre capas con papel de lija fino.	Sellar la madera en Exterior con Protector Fondo o con el mismo producto diluido convenientemente si se precisa. Sellar la madera en Interior con Laca Tapaporos. Aplicar dos capas de Barniz Tinte Satinado. Si el barniz antiguo está en buen estado, lijar para matizar, eliminar el polvo y aplicar una o dos capas de Barniz Tinte Satinado. Si el barniz antiguo está en mal estado deberá eliminarse y proceder como en superficies nuevas. Para el pintado de otros materiales o situaciones específicas no contempladas en esta Ficha Técnica, consultar con nuestro Servicio Técnico Comercial
Consejo Bruguer	El color obtenido depende del color inicial de la madera y de su edad. En maderas viejas el resultado es más oscuro. Para conservar el bote una vez abierto, ciérrelo y vuélquelo boca abajo para que el barniz cierre herméticamente el envase. Si se quiere reutilizar la brocha al día siguiente sin limpiarla, se debe enrollar con una bolsa de plástico sin que entre el aire.	
Información adicional	Instrucción de seguridad Tiempo de almacenaje	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad. 36 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35°C.

Versión (mes/año): 11/16



La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica.

Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de AKZO NOBEL, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior. La presente edición anula las anteriores.

