


**Leistungserklärung für Raumheizer
 für feste Brennstoffe EN 13240 gemäß der Verordnung (EU) 305/2011**

| | | |
|--|---|------------------|
| Aduro 1-1, Aduro 1-1SK, Aduro 1-2 | | DoP No: 1-1 0005 |
| Raumheizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasserbereitung | | |
| EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | | |
| Aduro AS, Beringvej 17, DK-8361 Hasselager, Denmark. www.aduro.dk , info@aduro.dk , Tel.: +45 70274703. | | |
| System 3 zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes. Internes Qualitätssystem in Kombination mit Externe Qualitätsüberwachung. | | |
| Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH, Im Lipperfeld 34 b, D-46047 Oberhausen, das notifizierte Prüflabor: 1625 und Teknologisk Institut, Kongsvang 29, DK-8000 Aarhus, das notifizierte Prüflabor: 300. | | |
| haben nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt und im Prüfbericht dokumentiert RRF- 40 12 3010 300-ELAB-1199-NS | | |
| Leistungserklärung | | |
| Harmonisierte technische Spezifikationen | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 | |
| Wesentliche Merkmale | Leistung | |
| Brandverhalten | | |
| Brandverhalten | A1 | |
| Abstand zu brennbaren Materialien *= mit isoliertem Rauchrohr | Mindestabstand in mm Hinten = 170/*120 Seite = 450 Front = 1000 Eck = 300 | |
| Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff | Erfüllt | |
| Emission der Verbrennungsprodukte | CO[0.06 %] | |
| Freisetzung von gefährlichen Stoffen | Erfüllt | |
| Oberflächentemperatur | Erfüllt | |
| Elektrische Sicherheit | NPD | |
| Reinigbarkeit | Erfüllt | |
| Maximaler Wasser-Betriebsdruck | NPD | |
| Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung | T [289 °C] | |
| Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) | NPD | |
| Wärmeleistung | | |
| Nennwärmeleistung | 6 kW | |
| Raumwärmeleistung | 6 kW | |
| Wasserwärmeleistung | *** kW | |
| Wirkungsgrad | η [81,2%] | |

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Skovbo, CEO, Aduro AS
 Hasselager, 26-01-2014



Aduro A/S
 Beringvej 17
 DK-8361 Hasselager
 Tel.: +45 70274703
 Fax: +45 70274704
 CVR-nr. 28488602