

NEU

STABILO®
Professional

Sprossen-Anlegeleiter, einteilig

Breite, Stabilität und Flexibilität sind die verlässlichen Attribute dieser Aluminium-Anlegeleiter.

- + 420 mm Außenbreite für einen bequemen Auf- und Abstieg
- + Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen sicheren Stand
- + Großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Bis max. 24 Sprossen (6,90 m Leiternlänge) erhältlich
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Langlebige, 32-fach verbördelte Sprossen-/Holmverbindung
- + Ab 12 Sprossen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit



SafetyCap



Sprossenanzahl			6	9	12	15	18	20	22	24	
1		A bis ca.	in m	2,80	3,60	4,40	5,25	6,05	6,60	7,10	7,65
		B ca.	in m	0,80	1,60	2,40	3,25	4,05	4,60	5,10	5,65
2		C ca.	in m	1,85	2,70	3,55	4,35	5,20	5,75	6,35	6,90
		D ca.	in m	1,80	2,60	3,40	4,25	5,05	5,60	6,10	6,65
Traversenbreite ca.			in m	–	–	0,79	0,87	0,97	1,12	1,12	1,12
Produktgewicht ca.			in kg	3,7	5,2	6,7	8,3	9,9	11,3	12,7	14,0
	Breite (B) ca.	in m	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	
	Tiefe (T) ca.	in m	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	
	Länge (L) ca.	in m	1,90	2,70	3,55	4,40	5,25	5,80	6,35	6,90	
Art.-Nr.			25299926	25299935	25697308	25697317	25697326	25697335	25697344	25697353	

