



Mono-Split Gama Climate 3000

Nuevo aire acondicionado Bosch



La nueva Gama de Aire Acondicionado Bosch presenta dos potencias de 2,5 kW y 3,2 kW para garantizar la temperatura perfecta, frío/calor con ahorro de energía.

Destacan por su variedad de ventajas y modos de funcionamiento, que permite mayor confort y alta eficiencia del equipo.

Características principales

- ▶ Modelos de 2,5 kW y 3,2 kW.
- ▶ 5 modos de funcionamiento: frío, calor, deshumectación, ventilación y automático.
- ▶ Función auto Swing (Movimiento vertical).
- ▶ Ventilador automático.
- ▶ Precalentamiento y desescarche inteligentes.
- ▶ Temporizador.
- ▶ Protección de rearme automático.
- ▶ Turbo.
- ▶ Función de diagnóstico de fallos.
- ▶ I-Feel, control preciso de la temperatura gracias al sensor del control remoto

Robert Bosch España S.L.U

Bosch Termotecnia.

Avenida de la Institución Libre de Enseñanza, 19

28037 Madrid

www.bosch-climate.es



BOSCH

Innovación para tu vida



Datos técnicos Gama Climate 3000

Modelo	Unidades	Mono-Split Climate 3000 2,5 kW	Mono-Split Climate 3000 3,2 kW
Referencia	-	7731200257	7731200258
Capacidad Frío Nom. (min./max.)	kW	2,5 (0,6-2,8)	3,2 (0,6-3,6)
Capacidad Calor Nom. (min./max.)	kW	2,8 (0,6-3,2)	3,4 (0,6-3,8)
SEER/SCOP(cálido)/SCOP(medio)	-	6,1 / 5,1 / 4	6,1 / 5,1 / 4
Etiqueta energética frío/calor cálido/calor medio	Clase	A++ / A+++ / A+	A++ / A+++ / A+
Alimentación	V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Conexión eléctrica	-	Unidad exterior	Unidad exterior
Consumo frío (min./nom./máx.)	kW	0,12 / 0,78 / 1,30	0,12 / 1,00 / 1,40
Consumo calor (min./nom./máx.)	kW	0,12 / 0,78 / 1,4	0,12 / 0,94 / 1,5
Pdesignc	kW	2,5	3,2
Pdesignh (cálido/medio)	kW	2,5/2,5	3,2/3,2
Intensidad de corriente frío (nom.)	A	3,6	4,5
Intensidad de corriente calor (nom.)	A	3,5	4,4
Intensidad máxima (frío/calor)	A	6,7 / 7,2	7,2 / 7,7
Temperatura de operación interior	°C	16 ~ 30	16 ~ 30
Límite exterior de funcionamiento modo frío	°C	-15 ~ 48	-15 ~ 48
Límite exterior de funcionamiento modo calor	°C	-15 ~ 24	-22 ~ 24
Diámetro de tubería gas	Pulgadas (mm)	3/8" (9.52)	3/8" (9.52)
Diámetro de tubería líquido	Pulgadas (mm)	1/4" (6)	1/4" (6)
Refrigerante	-	R410A	R410A
Unidad interior	Unidades	Bosch Climate 3000 RAC 2,5 IBW	Bosch Climate 3000 RAC 3,2 IBW
Referencia unidad interior	-	7739837976	7739837978
Presión sonora (min./med./máx./turbo)	dB (A)	29 / 34 / 36 / 40	28 / 34 / 37 / 42
Potencia sonora (min./med./máx./turbo)	dB (A)	39 / 44 / 47 / 50	38 / 44 / 47 / 55
Caudal de aire (min./med./máx./turbo)	m3/h	210 / 320 / 370 / 480	290 / 410 / 480 / 560
Capacidad de deshumificación	l/h	0,8	1,4
Peso neto/bruto	kg	9/11	9/11
Dimensiones (Alto x ancho x fondo)	mm	275 x 790 x 200	275 x 790 x 200
Unidad exterior	Unidades	Bosch Climate 3000 RAC 2,5 OU	Bosch Climate 3000 RAC 3,2 OU
Referencia unidad exterior	-	7739837977	7739837979
Presión sonora	dB (A)	51	52
Potencia sonora	dB (A)	60	62
Compresor	-	Rotativo Inverter	Rotativo Inverter
Distancia máxima para carga de fábrica	m	5	5
Distancia máxima	m	15	20
Altura máxima entre unidades	m	10	10
Carga adicional	gr/m	20	20
Peso neto/bruto	kg	26,5 / 29	29 / 32
Cantidad de refrigerante	kg	0,7	0,9
GWP	-	2088	2088
Equivalente de CO ₂	t	1,462	1,879
Dimensiones (Alto x ancho x fondo)	mm	540 x 776 x 320	596 x 842 x 320

Los Aires Acondicionados Bosch contienen gas refrigerante R410A con GWP= 2088.

8.750.100.084 (10.17)

