



CALIDAD HENKEL



CALIDAD HENKEL



PATTEX POWER TAPE

Hoja de Datos técnicos

Versión: 23/04/2012

Cinta Adhesiva Super-Fuerte 1001 Usos

Tipo de producto: Cinta adhesiva de alta resistencia y uso universal

Características del producto:

Composición La cinta adhesiva DUCK POWER TAPE está formada por 3 capas, cada una de las cuales le confiere una parte de sus propiedades.

1. Capa exterior de polietileno : protección impermeable.
2. Capa intermedia de fibra de poliéster: alta resistencia
3. Capa interior de elastómero autoadhesivo: excelente

adhesión a múltiples superficies.

Resistencia a la tracción La cinta resiste hasta 17 kg por cada vuelta que se le dé

Resistencia al agua a presión La cinta se puede utilizar para tapar fugas de mangueras y tuberías, soportando perfectamente el contacto con el agua. Resiste hasta una presión de 4 bar.

Temperaturas de servicio Para toda aplicación general, la cinta se puede utilizar a temperaturas comprendidas entre + 70°C y - 5°C.

Aplicaciones: Sin ser exhaustivas, a continuación se dan listas de posibles aplicaciones de DUCK POWER TAPE.

Auto y taller

- Sujeción de objetos en el maletero
- Pegado de faros o pilotos rotos
- Sujeción de retrovisor roto
- Fijación de alfombrillas
- Sellado de manguitos

Casa y jardín

- Cerrado y embalaje de cajas
- Reparación de mangueras con una fuga

Recogida y guarda de mangueras
Reparación del teléfono de la ducha
Reparación del tubo de la aspiradora
Reparación de marcos de fotos
Sellado de bolsas rotas

Deportes y pesca

Reparación de red de tenis
Sujeción del grip de la raqueta
Reparación de botas de agua
Reparación de cañas de pescar
Reparación de velas
Encintado de manillar de bicicleta

Viaje y camping

Cerrado de maletas
Reparación de tiendas de campaña
Sellado de pinchazos de colchones neumáticos
Confección de asas para bolsas
Encintado de las cabezas de cuerdas y cabos
Cerrado de neveras portátiles

Presentación y dimensiones ellos de 50 mm de ancho.

DUCK POWER TAPE se presenta en varios formatos, todos
Colores: Gris, blanco y negro

Condiciones de almacenamiento DUCK POWER TAPE debe almacenarse al abrigo de la intemperie, protegido del sol y de las heladas. Se recomiendan temperaturas entre 5 y 30°C

Importante

La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.



HENKEL IBÉRICA, S.A.
C/rocega 486
08025 Barcelona
Tel. (+34) 93.290.40.00
Fax. (+34) 93.290.47.78