

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Tira Led 24V



Aplicaciones domésticas, comercios. Ideal para decoración. Para iluminación perimetral, directa o indirecta.

Applicazioni domestiche, commerciali. Ideale per la decorazione. Per illuminazione perimetrale, diretta o indiretta.

Gran uniformidad luminosa en toda su longitud.

Grande uniformità luminosa per tutta la sua lunghezza.

### Datos Técnicos - Dati tecnici

|                                                        |           |            |
|--------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Potencia nominal - Potenza nominale                    | W         | 14,40W/ml. |
| Tensión nominal - Tensione nominale                    | V         | 24V.       |
| Frecuencia de funcionamiento - Frequenza               | Hz        | -          |
| Factor de potencia - Fattore Potenza                   | $\lambda$ | >0,45.     |
| Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza | W         | -          |
| Temperatura de color - Temperatura del colore          | Ra        | >80.       |
| Corriente nominal - Corrente nominale                  | mA        | 90mA/ml.   |

|                                  |                     |             |
|----------------------------------|---------------------|-------------|
| Flujo luminoso - Flusso luminoso | lm                  | 1.150lm/m.  |
| Temperatura de color.            | <sup>0</sup> Kelvin | 6.000K.     |
| Tono de luz - Tono di luce       |                     | Cool light. |

|                                                              |                |                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento | <sup>0</sup> C | -20 <sup>0</sup> C~+50 <sup>0</sup> C. |
| Tiempo de encendido - Tempo d'accensione                     |                | <1,0s.                                 |
| Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento                |                | <1,0s.                                 |
| Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni                      |                | ≥30.000.                               |
| Vida útil - Durata                                           |                | 25.000h.                               |

|                                |  |                     |
|--------------------------------|--|---------------------|
| Tipo de Led - Tipo di Led      |  | Smd. 5050-60ps/m    |
| Ángulo de luz - Angolo di luce |  | >120 <sup>0</sup> . |
| Regulable - Dimmerabile        |  | Si.                 |

|                                            |     |        |
|--------------------------------------------|-----|--------|
| Contenido mercurio - Contenuto di mercurio | Hg. | 0,0Hg. |
| Etiqueta Energética - Classe energetica    |     | A+.    |
| Grado de protección - Grado di protezione  | IP  | IP20.  |

|                               |  |                                    |
|-------------------------------|--|------------------------------------|
| Casquillo/base - Attacco/base |  | Conexión Dir a 24V                 |
| Material - Materiale          |  |                                    |
| Cuerpo - Corpo                |  | Placa Circuito Impreso + Chips LED |
| Soporte - Supporto            |  | -                                  |
| Color - Colore                |  | -                                  |
| Modelo - Modello              |  | -                                  |

## FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione



|                                                                  |     |                   |
|------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Longitud total - Lunghezza totale                                | L   | 5.000mm.          |
| Anchura total - Altezza totale                                   | A   | 10mm.             |
| Altura Total - Altezza totale                                    | H   | 3mm.              |
| Peso neto - Peso lampada                                         | Kg. | 18gr/m            |
| Peso bruto - Peso lampada + scatola                              | Kg. | 120gr             |
| Montaje - Montaggio                                              |     | Autoadhesivo (3M) |
| Distancia máxima instalación - Distanza massima di installazione | mm. | 9m.               |
| Corte instalación - Foro installazione                           | mm. | cada 100mm.       |
| Packing - Scatolo                                                |     | 205x180x12mm      |

### Extras - Extra

|                                                                   |      |   |
|-------------------------------------------------------------------|------|---|
| Tensión nominal Driver interno - Tensione nominale driver interno |      | - |
| Input                                                             |      | - |
| Output                                                            |      | - |
| Frecuencia de funcionamiento - Frequenza                          |      | - |
| Corriente nominal - Corrente nominale                             |      | - |
| Cargador de red - Caricatore da rete elettrica                    |      | - |
| Cargador coche - Caricatore da auto                               |      | - |
| Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare                         |      | - |
| Sensor de movimiento - Sensore di movimento                       |      | - |
| Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione    | Seg. | - |

### Embalaje - Imballaggio

|                                               |      |                  |
|-----------------------------------------------|------|------------------|
| Referencia - Codice                           |      | <b>LTH241460</b> |
| Código del producto - Codice a barre          | EAN  | 8436541046443    |
| Piezas por caja - Unità per cartone           | Uds. | 50 Uds.          |
| Peso total - Peso totale                      | Kg.  | 6.600gr          |
| Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio |      | 360x330x185mm.   |

### Observaciones:



- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la Tira de Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la Tira.
- No manipular la Tira de led. Sólo cortar por la zona indicada para ello. Lo más perpendicular posible. Comprobar la no existencia de contactos entre fases y neutro en el corte. Y comprobar la polaridad.
- Non montare insieme a lampade a scarica, lampade fluorescenti, ... sulla stessa linea di carico, in quanto può compromettere seriamente i componenti elettronici della strip led.
- Disconnettere l'alimentazione all'installazione prima di iniziare l'installazione della strip led.
- Non manipolare la strip LED. Tagliare solo l'area indicata per il taglio. Perpendicolare il più possibile. Verificare l'assenza di contatti tra le fase e il neutro nel taglio. E controllare la polarità.