

QUA-016, rev.: 00

ADAPTADOR INGLÉS - EUROPEO DE BAJA TENSIÓN /
BRITISH-EUROPEAN ADAPTOR LOW VOLTAGE


GRADO DE PROTECCIÓN <i>DEGREE OF PROTECTION SET</i>	IP20
RESISTENCIA AL IMPACTO <i>IMPACT RESISTANCE</i>	IK07
RESISTENCIA HILO INCANDESCENTE <i>RESISTANCE WIRE GLOW</i>	Partes activas / <i>Active parts</i> : 750 °C Otras partes / <i>Other parts</i> : 650 °C
AUTOEXTINGUIBILIDAD <i>SELF-EXTINGUISHING</i>	V0 (UL94)
RESISTENCIA A LA TEMPERATURA POR PRESIÓN DE BOLA. <i>TEMPERATURE RESISTANCE BALL PRESSURE</i>	Partes activas / <i>Active parts</i> : 125 °C
ESTABILIDAD DIMENSIONAL <i>DIMENSIONAL STABILITY</i>	- 25 °C + 85 °C
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS <i>ELECTRICAL CHARACTERISTICS</i>	Clavija entrada / <i>Input plug</i> : Inglesa / <i>British</i> - Intensidad / <i>Current</i>: 13 A - Con / <i>With</i>: Fusible 13 A / <i>Fuse 13 A</i> Salida / <i>Exit</i> : Europea / <i>European</i> - Intensidad: 16 A (MAX. 13 A) Toma / <i>Socket</i> : 2P+TTL (2P+E) Clavija / <i>Plug</i> : 2P + T (2P+E) Tensión / <i>Voltage</i> : 250 V Frecuencia / <i>Frequency</i> : 50 / 60 Hz
NORMAS APLICADAS / APPLIED STANDARD	Especificación AENOR: EA 0053 (UNE 20315-1-1; UNE 20315-1-2) BS 1363