



Es la preparación previa perfecta de la superficie con propiedades antióxido, por lo tanto especialmente apta para metal (hierro, chapa) pero también para superficies minerales.

DUPLI-COLOR

DUPLI-COLOR Imprimación para metal forma la base para pinturas uniformes y con buena adherencia con DUPLI-COLOR Lacksprays sintéticos, nitro-combi o acrílicos.

Calidad y propiedades

- Una alta calidad nitro combi
- Un poder de relleno especialmente alto
- Superficie lisa
- Rápido secado
- Protege del óxido
- De esta forma se consigue la mejor adherencia a la superficie sobre la pintura cubriente
- Sirve para la optimización del brillo de la pintura cubriente.
- Garantiza un uso económico de la pintura cubriente.
- Apto para el usuario, gracias a su calidad duradera, lijable, repintable y de fácil aplicación.
- Para aplicaciones en interior y exterior.
- El uso indebido no es posible, gracias a su tapa antirroturas.

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Resina Nitro-Combi
- **Color:** rojo
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en ángulo de medición 60° según DIN 67530
mate: 5-10 GE
- **Rendimiento:**
Según la consistencia y el color de la superficie son suficientes
400 ml para aprox. 0,8 m²
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 15 min.
Seco al tacto: después de 30 minutos
Se puede volver a tratar después de 2 - 4 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia a temperaturas:** no aplicable
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol, volumen nominativo máximo 400 ml

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de MOTIP DUPLI están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos MOTIP DUPLI corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.
Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

Preparación de la superficie:

- Eliminar el óxido de la superficie a pintar, lijar y limpiar.
- en caso necesario, emplastecer.
- La superficie debe estar limpia, seca, libre de óxido y de grasa.

Imprimir:

- Agitar el bote unos 2 minutos
- Hacer una prueba en un lugar no visible
- Igualar pequeñas irregularidades y lugares porosos, aplicando varias capas finas, que a continuación deben ser lijadas.
- Distancia de pulverizado aprox. 25 cm.
- Después del secado (aprox. 2-4 horas) lijar en húmedo con papel lija de grano 600, limpiar y dejar secar.
- A continuación aplicar el pintado cubriente.
- Repintable con pinturas sintéticas, nitro combi o acrílicas.
- ¡No aplicar sobre pinturas sintéticas!

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo responsabilidad del usuario. MOTIP DUPLI no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a MOTIP DUPLI.

Fecha:

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 27.09.2011

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de