



Molto Schimmel Entferner

Zum chlorfreien und geruchsarmen Entfernen von Schimmel.

Stand: März 2015

Seite 1 von 2

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zur Beseitigung von Schimmel auf Mörtel, Fliesen, Fugen, Stein, Gips, Holz, Plastik, Gewebe etc. Für innen und außen.
Zusammensetzung nach VdL-RL01	2,49% bzw. 24,9 g/l quaternäre Ammoniumverbindungen (<5% nichtionische Tenside, <5% kationische Tenside). Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
BAuA	Reg.-Nr. N-16750.
Eigenschaften	Gebrauchsfertig. Frei von Aktivchlor. Einfach anwendbar.
Farbton	Farblos.
Gebindegrößen	500 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Flüssig.
Dichte/20°C	Ca. 1,0 g/cm ³ .
pH-Wert	Ca. 6,5.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +10°C, ideal sind +15-21°C.
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes sowie der Stärke und Intensität des Befalls reichen 500 ml für ca. 4-6,5 m ² .

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Harte Bürste, Schwamm.
Untergründe	Mörtel, Fliesen, Fugen, Stein, Gips, Holz, Kunststoffe, Gewebe etc.
Vorarbeiten	Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von Farbschichten kann gefährlichen Staub und/oder Rauch entwickeln. Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Möglichkeit angewandt werden. Arbeiten nur in gut belüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich. Alle losen Teilchen und Schmutz von der zu behandelnden Oberfläche entfernen. Starken Schimmelbefall mit einem Spachtel entfernen.
Verdünnen	Molto Schimmel Entferner ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	Molto Schimmel Entferner unverdünnt satt auftragen und 15-30 Min. einwirken lassen. Die Oberfläche kräftig mit einer harten Bürste abbürsten. Danach mit viel Wasser abspülen. Schwer erreichbare

	Stellen können auch nur im Sprühverfahren behandelt werden.
Nachbehandlung	Nach der Trocknung der behandelten Oberfläche kann Molto Schimmel Entferner zur Vorsorge nochmals unverdünnt aufgetragen werden. Die Oberfläche nicht abspülen, sondern den Molto Schimmel Entferner darauf eintrocknen lassen. So wird die Oberfläche für mindestens 4 Monate vor erneutem Befall geschützt sein.
Reinigung der Werkzeuge	Benutze Werkzeuge mit Wasser auswaschen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort sind zu beachten.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Produktcode	K.A.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und nicht über +30°C lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben.
Haltbarkeit	Mindestens 1 Jahr nach Abfüllung haltbar und wirksam (Abfülldatum siehe Etikett). Danach kann die Wirksamkeit beeinträchtigt sein.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Am Coloneum 2
50829 Köln
T +49 (0) 221 40067903
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de



Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstraße 7
A-5161 Elixhausen
T +43 (0) 810 500 129
E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestraße 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700
E chretail@akzonobel.com