



## Technisches Merkblatt

# MEM ANTI-SCHIMMEL-ZUSATZ



## 1. Eigenschaften/ Anwendung

- **MEM ANTI-SCHIMMEL-ZUSATZ** dient als Zusatz zu wasserbasierenden Baustoffen – auch für Dispersionsfarben, Spachtel- und Fugenmassen.
- Zur Untergrundsanierung vor Tapezier- und Malerarbeiten auf allen saugfähigen Untergründen wie Putz, Gipskarton, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk etc.
- Verhindert die Bildung von Schimmel, Moos, Pilze und Algen.

## 2. Untergrund u. Verarbeitung

Vorab ist ein Produktverträglichkeit zu prüfen bzw. ein Probeansatz zu erstellen.

- Dispersionsfarben: Farbe darf nicht verdicken. Pro Liter Farbe 25 ml **MEM ANTI-SCHIMMEL-ZUSATZ** zugeben und gut verrühren.
- Tapetenkleister: Pro Packung Leim 250 ml **MEM ANTI-SCHIMMEL-ZUSATZ** ins Anmachwasser geben und einrühren.
- Mörtel und Putz: Pro 10 Liter Anmachwasser 500 ml **MEM ANTI-SCHIMMEL-ZUSATZ** zugeben.
- Fugenmassen: Pro 5 kg Trockenmasse 125 ml **MEM ANTI-SCHIMMEL-ZUSATZ** ins Anmachwasser geben.
- Untergrundsanierung: 250 ml **MEM ANTI-SCHIMMEL-ZUSATZ** mit 5-7 Litern Wasser verdünnen und 2x nass in nass streichen. Gut trocknen lassen.

## 3. Materialzusammensetzung

- Wässrige Lösung
- Unter 5% kationische Tenside, Phosphonate

Pro 100 g: 1,2 g Quarternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chloride. BAuA-Reg.-Nr: N 42409

## 4. Technische Daten

- Form: Flüssig
- Geruch: Schwach, charakteristisch
- Farbe: Klar



## Technisches Merkblatt



# MEM ANTI-SCHIMMEL-ZUSATZ

## 5. Reinigung

- Mit viel Wasser

## 6. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

## 7. Lagerung

- Trocken und frostfrei lagern, nicht verarbeitetes Material im Originalgebinde gut verschlossen aufbewahren.
- **MEM ANTI-SCHIMMEL-ZUSATZ** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, bis zu 24 Monaten haltbar.

## 8. Entsorgung

- Restlos entleerte Verpackung der Wertstoffsammlung zuführen.
- Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Reste der Sanierungsprodukte fachgerecht entsorgen.

## 9. Lieferform

1 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836388**

EAN-Nr.: **4010327507744**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Oktober 2016 – ältere Ausgaben ungültig.