

Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27

Produktratgeber

08/17

Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen

Einsatzbereich

Zur sicheren Verbindung zwischen CD-Profilen bei abgehängten Decken.

Geeignet für: innen, Decke.

Produktdetails

- Bietet eine feste, verriegel- und lösbare Kreuzverbindung zweier Profile ohne Spiel und Klappergeräusche.
- Gleicht Fertigungstoleranzen in der Profilhöhe aus
- Die Laschen erzeugen beim Einrasten ein deutliches „Klack“-Geräusch, dass als akustische Verriegelungskontrolle bei Über-Kopf-Arbeiten dient.



Prüfbescheide & Gutachten

Prüfbescheide

Produkttyp: EN 13964: Unterdecken-Unterkonstruktionsbauteile für Innenräume

Verarbeitung

Verarbeitung

Zuerst Knauf Draht mit Öse an der Decke verschrauben. Daran Knauf Ankerfix-Schnellaufhänger auf die gewünschte Höhe schieben. Knauf CD-Profile (Grundprofile) am Ankerfix-Schnellaufhänger anbringen und mit dem Hebel fixieren. Weitere CD-Profile (Tragprofile) rechtwinkelig dazu mit Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 zusammenfügen. Dazu den Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 über dem CD-Grundprofil auf beiden Seiten nach unten biegen und am CD-Tragprofil anbringen. Profil-Enden mit Profil-Verbindern zusammenstecken.

Ergänzende Hinweise

Knauf Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 sind nicht für den Außenbereich bestimmt. Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Ratgebern und Broschüren auf unserer Internet-Seite: www.knauf.at.

Lieferform/Verbrauch

79879

9002943073821

32 Stk/Pak

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.