



BARNIZ ANTIDERRAPANTE

- Excelente adherencia sobre todo tipo de suelos, interiores o exteriores.
- Impermeable y anti-UV.

CARACTERÍSTICAS

Barniz Antiderrapante V33 a base de microgramos sintéticos, refuerza la Función antideslizante en todo tipo de suelos de interior y exterior. Tratamiento antiderrapante compatible con todos los soportes: pintura. Para suelos, cemento, hormigón, gres, baldosas, piedra... Ideal para suelos deslizantes: escalera, terraza exterior o lavadero... El sistema antideslizante no es apto para bordes de piscinas.

PREPARACIÓN:

Fase primordial para garantizar la adherencia correcta de una Pintura de suelo.

El soporte debe estar limpio, seco, poroso y sin grasa. Es indispensable aspirar el soporte antes de la aplicación. En caso que el suelo este frecuentemente húmedo, se aconseja realizar una prueba previa en una pequeña superficie.

SOPORTES BRUTOS:

- **Cemento / hormigón bruto:** lavar el suelo con el Champú Suelos Cemento Hormigón V33. Aclarar bien y dejar secar 24 horas
- **Cemento / hormigón nuevo:** esperar 3 meses para que se seque completamente.
- **Parqués, solados, maderas:** lijar y quitar el polvo a continuación.
- **Suelos lisos o de poro cerrado:** Enjabonar y lijar mecánicamente con una lija de grano 160.

SOPORTES YA PINTADOS:

Quitar la pintura no adherida. Enjabonar y aclarar.

APLICACIÓN:

Condiciones idóneas de aplicación: entre 10°C y 25°C con ambiente seco.

Material: pincel o rodillo.

Remover bien antes de usar para obtener una mezcla homogénea. Aplicar en una capa sin diluirlo.

Tiempo de espera antes de usar el suelo (uso peatonal): 12h.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN:

NO ALMACENAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C.

EUH208: Contiene Bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).

Valor límite de la UE para el producto (cat.A/I): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 21g/l. limpiar las herramientas con agua. No tirar los residuos al desagüe. Cerrar el bote después de su uso.

Este producto ha sido formulado respetando nuestro compromiso como empresa eco-ciudadana.

Responde a 4 exigencias:

- Garantía de resultados técnicos.
- Respeto del medio-ambiente y de las personas.
- Conformidad reglamentaria.
- Transparencia de la información.

V33, una empresa certificada ISO 14001.

Secado:

Entre capas: 3h

**Rendimiento por capas : 1L
= ± 12m²**

Aspecto: SATINADO

Herramientas: Pincel

**Limpieza de las
herramientas : Agua**

V33 España, S.A.
C/ Balmes, 8 -1º7ª
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)
Tel. : +34 935 921 999
Fax.: +34 936 910 720
Web : www.v33.es