

X_F

STRATO®



Modelo: X_F

Acabado: Liso - Cemento

Medidas: 100 cm

Ancho: - 70 cm (Medida bajo pedido)

Alto: 3 cm

Composición: Mezcla de resina de poliéster y carga mineral

Mismo color por fuera y por dentro

Certificados: UNE- EN 12633 - Resistencia al deslizamiento

UNE- EN 14527 - Limpieza, evacuación de agua,
resistencia química y cambios
de temperatura

ENV ISO 10.545-17 - Determinación del coeficiente
de fricción dinámico (CRC)

CRC >0,75 =EXCELENTE

ASM C-1028-85 - Determinación de resitencia al
deslizamiento (American Slip meter)

> 60 =ESTABLE



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Los platos STRATO se pueden limpiar con cualquier producto apto para uso doméstico si se aclaran convenientemente con posterioridad, salvo los contraindicados para derivados del mármol (leer instrucciones de cada producto).

- Se recomienda limpiar con agua jabonosa aplicada con un trapo o esponja Suave.

No usar estropajos abrasivos u objetos punzantes.

- Para desinfectar, se puede utilizar lejía o amoníaco diluidos para inmediatamente después aclararlo con abundante agua.
- Contra las manchas de cemento se puede utilizar *sulfumán* con sumo cuidado, pues sus gases atacan a los cromados, por lo que se recomienda emplear antes de instalar mamparas y grifos .

Nunca mezclar con lejía, pues genera un gas muy tóxico.

- Los productos contra la cal (como *viakal* u otras marcas) se pueden utilizar siempre que sea durante un breve período de tiempo e inmediatamente después aclararlo con abundante agua.

No utilizar alcohol de limpieza, ya que en algunos casos puede dañar el plato.