

Hoja técnica Cromo/oro/cobre



Este Spray de Efecto de alto brillo hace que las superficies lisas tengan un aspecto muy similar al oro o cobre o cromo. Sin embargo estos colores no son resistentes a la intemperie.

Apto para todas las superficies lisas como metal, madera, vidrio y muchos plásticos que puedan ser pintadas. Imprescindible para constructores de Stand, decoradores, floristas etc, pero también para manualidades, en el hogar, en cursillos y seminarios.

Calidad y propiedades

- Alta calidad acrílica
- **No es resistente a la fricción ni a la intemperie.**
- No resiste la fricción, por lo tanto no es apto para aplicar sobre objetos de uso diario.
- El color es **similar** a la tapa
- Muy buen poder de cubrición
- Alto brillo
- Extraordinaria adherencia
- Rápido secado
- Fácil aplicación, superficie lisa

Datos físicos y químicos

- **Base aglutinante:** Copolímeros de acrilato
- **Color:** oro, cromo o cobre
- **Olor:** a disolvente
- **Grado de brillo:** en 60° ángulo de medición según DIN 67530
brillo, el grado de brillo no se puede medir >100
- **Rendimiento:**
Según la composición y el color de la superficie son suficientes
150 ml para aprox. 0,5 m²
200 ml para aprox. 0,6 m²
400 ml para aprox. 1,2 m²
- **Secado (con 20°C, 50% humedad relativa del aire):**
Seco al polvo: después de 10 minutos
Seco al tacto: después de 60 minutos
Seco total: después de aprox. 24 horas
El tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor de capa aplicada.
- **Resistencia de temperaturas:** hasta 80°C
- **Caducidad/almacenaje:**
10 años con almacenaje correcto (=10°-25°C, humedad relativa del aire de máx. 60%)
- **Formato/contenido:**
Aerosol con volumen nominativo máximo 150 ml, 200 ml o 400 ml

Mediambiente y clasificación

Medioambiente: Los productos de MOTIP DUPLI están al 100 % libres de metales pesados dañinos para la salud y desde el año 1977 libre de propelentes CFC's. Las tapas y los envases son de materiales reciclables.

Reciclado: Solo debe reciclar el envase totalmente vacío en el contenedor correspondiente. aerosoles con restos deben llevarse al punto limpio. Clasificación: Todos los productos MOTIP DUPLI corresponden al actual estado de la normativa de clasificación según disposición 1999/45/CE.

Normativa de preparación: Todos los aerosoles corresponden al reglamento técnico alemán TRGS 200 y TRG 300 así como a la normativa sobre aerosoles 75/324/EWG en su versión actual

Instrucciones de uso

En muchos aerosoles DUPLI-COLOR existen anillas o tapas de seguridad que evitan el uso indebido.

Lean las indicaciones correspondientes sobre la tapa o la etiqueta.

Aplicación

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de óxido y de grasa.
- Las superficies muy absorbentes deben ser tratados previamente con DUPLI-COLOR Imprimación universal.
- Agitar el bote unos 3 minutos antes de su uso.
- La distancia de pulverizado debe ser de 20-30 cm.
- Aplicar en varias capas finas en intervalos de 2 minutos.
- **Importante:** Técnicamente no es posible mantener este alto brillo de forma duradera. Tampoco es aconsejable la aplicación de un barniz, ya que disolvería la pintura. Por lo tanto lo mejor es aplicar una nueva capa de pintura al cabo del tiempo.
- No aplicar sobre una superficie pintada con pintura sintética.

Responsabilidad

Estas informaciones sobre las técnicas de aplicación se realizan según nuestro mejor conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, y no le exige de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y por tanto se encuentran solo bajo

responsabilidad del usuario. MOTIP DUPLI no se hace responsable, siempre y cuando no se pueda adjudicar el error a MOTIP DUPLI.

Fecha: 4 de Septiembre 2012

Esta versión invalida todas las versiones anteriores.

Print date: 01.04.2015

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@dupli-color.de