



FICHA TÉCNICA

Producto: PUERTA PASO LAMINADA

CARACTERÍSTICAS HOJAS	MATERIAL	TIPO	VALORES (mm)			
			PUERTAS	BLINDADAS	ARMARIOS	MALETEROS
Dimensiones	-----	-----	VARIAS	-----	-----	-----
Alma	Tablero partículas melaminizado	MFP2	G-35			
Bastidor	Madera o derivados	Maciza/Mdf	20 x 20	-----		-----
Cantos	Polímero	Policloruro de vinilo	G-0,6	-----	-----	-----
Molduras (solo vidrieras)	Tablero de fibra recubierto	Mdf recubierto con papel impregnado con resinas	17x20 (G-35)	-----	-----	-----
Acabado	Papel decorativo impregnado	Melamina	-----	-----	-----	-----

BLOCK	MATERIAL	TIPO	ACABADO	SECCIÓN
CERCOS	Tablero de fibra recubierto	Mdf recubierto con papel celulósico impregnado con resinas aminoplásticas	Varios	70x28 otras
TAPAJUNTAS **		Mdf recubierto con papel celulósico impregnado con resinas aminoplásticas	Varios	70x10 otras
HERRAJES	Picaporte y Pernios	Unificado magnético	Frente Inox	F-165x20 C-96x75
		Sin remate	Inox	94x55x2

Proceso de montaje y mecanizados.
Alma de una pieza en tablero de partícula melaminizado Bastidor perimetral, embutido y encolado en alma Canteado perimetral cola pur con policloruro de vinilo de 0,6mm Cercos cortados a inglete de 45° y armados mediante tornillos y grapas Kit tapetas extensible 80x10+80x12 Las características físico-mecánicas de los diferentes materiales utilizados, así como el proceso de realización de producto, son controlados y asegurados, en los términos establecidos por nuestro sistema de calidad.

** Producto opcional