



Las imágenes pueden diferir en color del producto original.

## ALPINE PINE

- ◇ Aspecto de madera natural
- ◇ Dimensionalmente estable, hasta 400 m<sup>2</sup> de instalación continua sin juntas de dilatación
- ◇ Resistente al agua
- ◇ Solo 3,5 mm de altura de montaje
- ◇ Capa de desgaste 0,2 mm
- ◇ L 1220 x An 180 mm
- ◇ Contenido del cartón = 12 tablones = 2,635 m<sup>2</sup>
- ◇ 100% reciclable
- ◇ Instalación simple y flotante
- ◇ Conexión 5Gi
- ◇ Baja emisión (Certificado A +)
- ◇ Reducción de sonido hasta 5 dB
- ◇ Clase de utilización 22/31

### Nota antes de la colocación:

- Cantidad necesaria + 10% del área
- Subsuelo limpio, duro, plano, estable y firme
- Superficie desigual = max 3 mm por 1,2 m
- Importante: temperatura ambiente = temperatura del piso temperatura de uso de 18 ° C a 24 ° C

### Nota durante la colocación:

- Si se requiere bajosuelo: ignífugo, aprobado para SPC (al menos 500 kPa / m<sup>2</sup>, 1,2 mm, no pegajoso)
- ¡Los subsuelos de linóleo y madera requieren desacoplamiento con lámina de PE de 0,2 mm!
- ¡Se deben hacer clic correctamente en las tablas!
- Proporcionar juntas de dilatación a paredes y objetos fijos de 8-10 mm
- Tamaño de superficie máximo 20 x 20 m



Artículo No.	Facido No.	Descripción	EAN	Pack/Pallet
HWZW18020	106100191	b!design Rigid Click, Alpine Pine, 3,5 mm	7640165924983	32