

## PROBAU Allwetterdicht 310 ml

Gebrauchsfertige elastische Dichtmasse auf Synthese-Kautschukbasis.

### Verwendungszweck:

PROBAU Allwetterdicht eignet sich für die Reparatur und Abdichtung von Löchern und Rissen im Dach- und Fassadenbereich, z. B. an Regenrinnen, Dachfenstern, Lichtkuppeln, Schornsteinen, Bitumendachbahnen. Haftet ohne Primer-Anstrich auf Bitumenuntergründen, Glas, Metall und Beton. Nur für Außenanwendungen.

### Verarbeitung:

Vor Beginn Sicherheitshinweise lesen. Bei Bedarf Fugenränder mit Klebeband abkleben. Kartuschendüse aufschrauben und in Fugenbreite schräg abschneiden. PROBAU Allwetterdicht mit Kartuschenpistole gleichmäßig in die Fuge einbringen. Vor Hautbildung mit Probau Glättmittel und geeignetem Glättwerkzeug glätten. Klebeband umgehend nach dem Glätten entfernen.

### Untergrund:

Geeignet sind saubere, feste, tragfähige sowie leicht feuchte Untergründe. PROBAU Allwetterdicht haftet auf fast allen Materialien, wie Bitumenbahnen, Beton, Zementfaserplatten, Stein, Putz, Glas, Metall und vielen Kunststoffen. Bei extremen Bedingungen und auf einigen Kunststoffen wird ein Voranstrich mit einem Silikon-Primer empfohlen. Tiefere Fugen mit nichtsaugendem Schaumstoff (PE-Fugenfüllprofil) hinterfüllen.

### Hinweise:

Nur für den Außenbereich verwenden!

Physikalisch austrocknend. (Abgabe von Lösemitteln)

Enthält brennbare Lösemittel.

Die angegebenen Zeitwerte für Hautbildung und Durchhärtung sind lagerabhängig und können sich mit Alterung des Produktes ändern.

### Verbrauch:

Ausreichend für ca. 8-9 m (bei einer Fuge von 6 x 6 mm)

### Verarbeitungs- / Aushärtungszeiten,- temperaturen:

+5°C bis +40°C (optimal +5°C bis +20°C). Aushärtung: ca. 2 mm/pro Tag

### Temperaturbeständigkeit:

Ca. -25°C bis +100°C



## PROBAU Allwetterdicht 310 ml

**Zulässige Gesamtverformung:**

Max. 25%

**Lagerung:**

Kühl, trocken und frostfrei

**Mindesthaltbarkeitsdatum:**

In ungeöffneter Originalverpackung 24 Monate ab Herstellungsdatum, siehe Stempelaufdruck.

**Gebinde:**

310ml Kartusche

**Farbtöne:**

Transparent, aluminium

**Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können bei den örtlichen Problemmüll-Entsorgungsstellen abgegeben werden.

**Inhaltsstoffe:**

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Sicherheitshinweise:**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält n-Butylacetat. Flüssigkeit und Dampf entzündbar! Kann Schläfrigkeit und Schwindel verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Den Behälter dicht verschlossen halten. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Die Angaben in diesem Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt jedoch beim Verarbeiter. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar.