

Serie Standard

DXK-Z6

Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor

Conjunto			DXK09Z6	DXK12Z6	DXK15Z6
Ud. Interior			DXK09Z6	DXK12Z6	DXK15Z6
Ud. Exterior			DXC09Z6	DXC12Z6	DXC15Z6
Alimentación eléctrica / Intensidad máxima (A)			I - 220 V - 50Hz/ 9	I - 220 V - 50Hz/ 9	I - 220 V - 50Hz/ 14
Capacidad	Frío (mín. - nom. - máx.)	kW	0,9 - 2,5 - 2,8	0,9 - 3,2 - 3,5	0,9 - 4,5 - 4,8
		Kcal/h	774 - 2.150 - 2.408	774 - 2.752 - 3.010	774 - 3.870 - 4.128
	Calor (mín. - nom. - máx.)	kW	0,8 - 2,8 - 3,9	0,9 - 3,6 - 4,3	0,8 - 5,0 - 5,8
		Kcal/h	668 - 2.408 - 3.354	774 - 3.096 - 3.698	688 - 4.300 - 4.988
Consumo eléctrico nominal	Frío (mín. - nom. - máx.)	kW	0,25 - 0,78 - 1,01	0,23 - 0,99 - 1,32	0,22 - 1,49 - 1,98
	Calor (mín. - nom. - máx.)		0,2 - 0,75 - 1,43	0,19 - 0,99 - 1,31	0,2 - 1,38 - 1,86
SEER (frío)			A(5,5)	A++(6,2)	A(5,4)
SCOP (calor)			A++(4,9)	A+++ (5,3)	A++(5,0)
EER / COP			A(3,21) / A(3,71)	A(3,22) / A(3,62)	B(3,01) / A(3,61)
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío Ud. interior/ Ud. exterior	dB(A)	23 / 47	23 / 47	24 / 51
	Calor Ud. interior/ Ud. exterior		26 / 45	28 / 48	30 / 51
Dimensiones (alto x ancho x fondo)	Ud. interior	mm	267x783x210	267x783x210	267x783x210
	Ud. exterior		540x645x275	540x645x275	595x780x290
Peso	Ud. interior/ Ud. exterior	Kg	7 / 25	7 / 27	7,5 / 40
Caudal de Aire	Ud. Interior (frío, vel. alta)/ Ud. exterior (frío)	m³/h	600 / 1.560	570 / 1.524	540 / 2.130
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"	1/4"
	Línea de Gas		3/8"	3/8"	1/2"
Nº de hilos de Interconexión (sección en mm²)			(3x1,5)+T	(3x1,5)+T	(3x1,5)+T
Precarga de refrigerante	Kg / Longitud de línea que cubre la carga		0,655 / 10	0,81 / 15	1,2 / 15
Carga adici. refrigerante	grs/m de línea frigorífica		20	0	20
Distancias frigoríficas	Total Vertical + Horizontal / Máx Vertical	m	15 / 10	15 / 10	25 / 15

“Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012)”



Serie Standard

DXK-Z6

En casa como en ningún sitio...

+

Alto rendimiento

-

con menor consumo

Serie Standard

DXK-Z6

+
Alto
rendimiento
-
con menor
consumo

En casa como en ningún sitio



¿Qué mejor sensación que climatizar tu casa sin ser consciente de la temperatura?

Solo tienes que sentarte y disfrutar durante todo el año, tanto en invierno como en verano, de tu hogar, de los tuyos, de la tranquilidad de saber que **como en casa no se está en ningún sitio**.

Este es **nuestro principal objetivo**.



Mayor
rendimiento
y **menor**
consumo
energético.



Alta Eficiencia Energética
(Modelo DXK12Z6)



Equipos muy Silenciosos



Función Autolimpieza



WiFi
(opcional)



Equipos Compactos



Placa de circuito impreso recubierta con silicona: protege la unidad exterior de la humedad.



Control de condensación incluido de serie: permite funcionar en modo frío con una temperatura exterior inferior a 0°C hasta un máximo de -15°C