



nortpalet

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2016



Medidas	Descripción	Referencia	Página
600x400	Palet ligero encajable	NPT-6040-D	3
800x600	Palet ligero encajable	NPT-8060-D	3
	Media paleta reparable 140mm	NPT-8060-R2	4
	Media paleta reparable reforzada 140mm	NPT-8060-RF2	4
1200x800	Palet ligero encajable	NPT-1280-LE1	5
	Palet ligero encajable cerrado	NPT-1280-LE2	5
	Palet ligero con patines	NPT-1280-LEP1	6
	Palet ligero con patines cerrado	NPT-1280-LEP2	6
	Palet europeo 3 patines intermedio	NPT-1280-D1	7
	Palet encajable con patines	NPT-1280-HE1	8
	Palet encajable reforzado con patines	NPT-1280-HEF1	8
	Palet reparable heavy duty	NPT-1280-R1	9
	Palet reparable reforzado heavy duty	NPT-1280-RF1	9
1200x1000	Palet ligero encajable	NPT-1210-LE1	10
	Palet ligero encajable cerrado	NPT-1210-LE2	10
	Palet ligero con patines	NPT-1210-LEP1	11
	Palet ligero con patines cerrado	NPT-1210-LEP2	11
	Palet ligero encajable air freight	NPT-1210-LE3	12
	Palet 3 patines heavy duty	NPT-1210-H31	13
	Palet 5 patines heavy duty	NPT-1210-H51	13
	Palet 6 patines heavy duty	NPT-1210-H61	14
Otros	Opciones de personalización		14
	Respuestos		15

PALET LIGERO ENCAJABLE

NPT-6040-D



Opciones: logo, color, material.

Cuarto de palet expositor ideal para promociones de productos en el lineal, mejorando la promoción y visibilidad de la marca y ayudando a incrementar las ventas. Gracias a la disposición de sus tacos este palet puede ser manejado por la mayoría de equipos de manutención.

- Con topes
- Ideal para colocación de Display Box
- Esquinas adaptadas para un óptimo retráctilado
- rPP



Peso:
1,35 Kg.



2,35m
Uds/Torre: 70



2,6m
Uds/Camión: 10.296

Dimensiones exteriores en mm.:¹

Largo	600	Ancho	400	Alto	130
-------	-----	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	300	Estática	350	Rack	--
----------	-----	----------	-----	------	----

PALET LIGERO ENCAJABLE

NPT-8060-D



Opciones: logo, color, material.

Media paleta expositora para acciones promocionales en tienda de bienes de consumo de alta rotación. Solución económica, ayuda a reducir los costes de reposición. Ideal para pequeñas exportaciones de todo tipo de productos.

- Con topes
- Consigue un mayor rendimiento en la reposición de la tienda
- Esquinas adaptadas para un óptimo retráctilado
- rPP



Peso:
2,80 Kg.



2,35m
Uds/Torre: 53



2,6m
Uds/Camión: 3.960

Dimensiones exteriores en mm.:¹


Largo	800	Ancho	600	Alto	155
-------	-----	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	300	Estática	700	Rack	--
----------	-----	----------	-----	------	----

MEDIA PALETA REPARABLE 140MM

NPT-8060-R2



Opciones: logo, color, material, topes, RFID/Etiquetas.

Media paleta expositora reparable de dimensiones estándares y altura optimizada que permite añadir una capa más de producto para ciertas referencias, optimizando la cadena logística. Permite optimizar el espacio en vacío hasta un 12% con respecto al palet convencional.

- Patines intercambiables
- Altura optimizada
- Superficie rugosa antideslizante
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas adaptadas para un óptimo retráctilado
- rPP



Peso:
6,70 Kg.



Uds/Torre:
16



Uds/Camión:
1.188

Dimensiones exteriores en mm.:¹



Largo	800	Ancho	600	Alto	140
-------	-----	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	500	Estática	1.500	Rack	200
----------	-----	----------	-------	------	-----

MEDIA PALETA REPARABLE REFORZADA 140MM

NPT-8060-RF2



Opciones: logo, color, material, topes, RFID/Etiquetas.

Media paleta expositora reparable con refuerzos metálicos para mayor carga en rack. De dimensiones estándar y altura optimizada, permite añadir una capa más de producto para ciertas referencias, optimizando la cadena logística. Permite optimizar el espacio en vacío hasta un 12% con respecto al palet convencional.

- Patines intercambiables
- Altura optimizada
- Superficie rugosa antideslizante
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas adaptadas para un óptimo retráctilado
- rPP



Peso:
8,40 Kg.



Uds/Torre:
16



Uds/Camión:
1.188

Dimensiones exteriores en mm.:¹

Largo	800	Ancho	600	Alto	140
-------	-----	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	500	Estática	1.500	Rack	500
----------	-----	----------	-------	------	-----

PALET LIGERO ENCAJABLE

NPT-1280-LE1



Opciones: logo, color, material, topes.

Palet europeo más ligero y económico de toda la línea. Palet ideal para exportaciones de todo tipo de productos cumpliendo con la normativa internacional NIMF-15. Su bajo peso y encajabilidad ayuda a reducir los costes de transporte y mejora la manipulación del producto en vacío.

- Superficie antideslizante
- Ranura especial para flejado
- Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado.
- Perímetro anti-impacto
- Facilidad de extracción del palet sobre torre
- rPP (Disponible en: rHDPE)



Peso:
5,10 Kg.



2,35m



Uds/Torre:
52



2,6m



Uds/Camión:
1.980

Dimensiones exteriores en mm.:¹

Largo	1.200	Ancho	800	Alto	140
-------	-------	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	800	Estática	1.500	Rack	--
----------	-----	----------	-------	------	----

PALET LIGERO ENCAJABLE CERRADO

NPT-1280-LE2



Opciones: logo, color, material, topes.

Palet europeo de superficie cerrada y lisa que evita marcas en la mercancía. Palet ideal para aplicaciones semi-higiénicas, puede ser lavado tras su uso. No estanqueidad de agua gracias a sus tacos con agujeros para el drenaje.

- Superficie lisa cerrada
- Ranura especial para flejado
- Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado.
- Perímetro anti-impacto
- Facilidad de extracción del palet sobre torre
- rPP (Disponible en: rHDPE)



Peso:
6,20 Kg.



2,35m



Uds/Torre:
52



2,6m



Uds/Camión:
1.980

Dimensiones exteriores en mm.:¹


Largo	1.200	Ancho	800	Alto	140
-------	-------	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	1.000	Estática	2.000	Rack	--
----------	-------	----------	-------	------	----

PALET LIGERO CON PATINES

NPT-1280-LEP1



Opciones: logo, color, material, topes.

Palet europeo ideal para cargas con almacenamiento en remonte aumentando la superficie de apoyo y evitando dañar el producto del piso inferior. Apto para líneas automatizadas con caminos de rodillos y estanterías. El patín es desmontable lo que permite transformar el producto en NPT-1280-LE1.

- Superficie antideslizante
- Ranura especial para flejado
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- Patines desmontables
- rPP (Disponible en: rHDPE)



Peso:
7,05 Kg.



Uds/Torre:
14^{*3}



Uds/Camión:
528^{*4}

Dimensiones exteriores en mm.:^{*1}


Largo	1.200	Ancho	800	Alto	160
-------	-------	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:^{*2}

Dinámica	800	Estática	1.500	Rack	300
----------	-----	----------	-------	------	-----

PALET LIGERO CON PATINES CERRADO

NPT-1280-LEP2



Opciones: logo, color, material, topes.

Palet europeo ideal para cargas con almacenamiento en remonte aumentando la superficie de apoyo y evitando dañar el producto del piso inferior. Apto para líneas automatizadas con caminos de rodillos y estanterías. El patín es desmontable lo que permite transformar el producto en NPT-1280-LE2.

- Superficie lisa cerrada
- Ranura especial para flejado
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- Patines desmontables
- rPP (Disponible en: rHDPE)



Peso:
8,15 Kg.



Uds/Torre:
14^{*3}



Uds/Camión:
528^{*4}

Dimensiones exteriores en mm.:^{*1}

Largo	1.200	Ancho	800	Alto	160
-------	-------	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:^{*2}

Dinámica	1.000	Estática	2.000	Rack	300
----------	-------	----------	-------	------	-----

*3 Uds/torre cruzadas: 21. Uds/torre patín desmontado: 37.

*4 Uds/camión patín desmontado: 1.437.

PALET EUROPEO 3 PATINES INTERMEDIO

NPT-1280-D1



Opciones: logo, color, material.

Palet europeo de medidas estándar, de gama media ideal para su uso en aplicaciones de reutilización en circuitos cerrados. Apto para todo tipo de sectores. Compatible con todos los equipos estándar de manipulación. Su altura optimizada genera ahorros logísticos de más del 10%.

- Sólidos nervios bajo el tablero para mayor refuerzo
- Asas pasamanos para mejor manipulación del palet
- Topes en el tablero para mayor estabilidad de la carga
- Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- Patines diseñados para un buen drenaje del agua
- rPP (Disponible en: rHDPE)



Peso:
12 Kg.



2,35m



Uds/Torre:
16



2,6m



Uds/Camión:
594

Dimensiones exteriores en mm.:¹

Largo	1.200	Ancho	800	Alto	145
-------	-------	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	1.000	Estática	5.000	Rack	500
----------	-------	----------	-------	------	-----



PALET ENCAJABLE CON PATINES

NPT-1280-HE1



Opciones: logo, color, material, topes.

Palet europeo ideal para optimizar tanto los costes de transporte como de almacenamiento en vacío con respecto a los palets convencionales sin perder funcionalidad. Especialmente recomendado para la manipulación de cajas así como para operaciones de cross-docking.

- Palet encajable y con patines apto para estantería
- Perímetro anti-impacto
- Zona especial etiquetas y superficie antideslizante
- Esquinas adaptadas para un óptimo retráctilado
- Facilidad de extracción del palet sobre torre
- rPP

Peso: 14,40 Kg.  2,35m  Uds/Torre: 26  2,6m  Uds/Camión: 990

Dimensiones exteriores en mm.:¹

Largo	1.200	Ancho	800	Alto	160
-------	-------	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	1.000	Estática	2.000	Rack	500
----------	-------	----------	-------	------	-----

PALET ENCAJABLE REFORZADO CON PATINES

NPT-1280-HEF1



Opciones: logo, color, material, topes.

Palet europeo ideal para optimizar tanto los costes de transporte como de almacenamiento en vacío con respecto a los palets convencionales sin sacrificar la resistencia o capacidad de carga. Su refuerzo metálico mejora la seguridad en el circuito.

- Palet encajable con patines reforzado para mayores cargas en rack
- Perímetro anti-impacto
- Zona especial etiquetas y superficie antideslizante
- Esquinas adaptadas para un óptimo retráctilado
- Facilidad de extracción del palet sobre torre
- rPP

Peso: 17,30 Kg.  2,35m  Uds/Torre: 26  2,6m  Uds/Camión: 990

Dimensiones exteriores en mm.:¹


Largo	1.200	Ancho	800	Alto	160
-------	-------	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	1.000	Estática	2.000	Rack	1.000
----------	-------	----------	-------	------	-------

PALET REPARABLE *HEAVY DUTY*

NPT-1280-R1



Opciones: logo, color, material, topes, RFID/Etiquetas.

Palet europeo ideal para todas las categorías de productos, aplicaciones y sectores que requieran altas exigencias de carga y un amplio ciclo de vida. Los patines son reparables, permitiendo su sustitución en caso de rotura sin necesidad de descartar el palet completo.

- Patines reforzados para camino de rodillos
- Patines intercambiables
- Cámaras amortiguadoras de impacto en los tacos
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas adaptadas para un óptimo retráctilado
- rPP



Peso:
18,50 Kg.



Uds/Torre:
14



Uds/Camión:
528

Dimensiones exteriores en mm.:¹

Largo	1.200	Ancho	800	Alto	160
-------	-------	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	1.500	Estática	6.000	Rack	1.000
----------	-------	----------	-------	------	-------

PALET REPARABLE REFORZADO *HEAVY DUTY*

NPT-1280-RF1



Opciones: logo, color, material, topes, RFID/Etiquetas.

Palet europeo reforzado ideal para las más elevadas exigencias de carga y durabilidad. Los patines son reparables, permitiendo su sustitución en caso de rotura sin necesidad de descartar el palet completo. Ideal para una elevada reutilización en todo tipo de circuitos logísticos.

- Patines reforzados para camino de rodillos e intercambiables
- Reforzado para mayores cargas en rack
- Cámaras amortiguadoras de impacto en los tacos
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- rPP



Peso:
20,50 Kg.



Uds/Torre:
14



Uds/Camión:
528

Dimensiones exteriores en mm.:¹


Largo	1.200	Ancho	800	Alto	160
-------	-------	-------	-----	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	1.750	Estática	7.500	Rack	1.200
----------	-------	----------	-------	------	-------

PALET LIGERO ENCAJABLE

NPT-1210-LE1



Opciones: logo, color, material, topes.

Palet industrial más ligero y económico de toda la línea. Palet ideal para exportaciones de todo tipo de productos cumpliendo con la normativa internacional NIMF-15. Su bajo peso ayuda a reducir los costes de transporte y mejora la manipulación del producto en vacío.

- Superficie antideslizante
- Ranura especial para flejado
- Esquinas preparadas para un óptimo retractilado.
- Perímetro anti-impacto
- Facilidad de extracción del palet sobre torre
- rPP (Disponible en: rHDPE)



Peso:
6,20 Kg.



Uds/Torre:
55



Uds/Camión:
1.612

Dimensiones exteriores en mm.:¹


Largo	1.200	Ancho	1.000	Alto	140
-------	-------	-------	-------	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	1.000	Estática	1.800	Rack	--
----------	-------	----------	-------	------	----

PALET LIGERO CERRADO ENCAJABLE

NPT-1210-LE2



Opciones: logo, color, material, topes.

Palet industrial de superficie cerrada y lisa que evita marcas en la mercancía. Palet ideal para aplicaciones semi-higiénicas, puede ser lavado tras su uso. Apto para reutilización de mercancías en circuitos cerrados. No estanqueidad del agua gracias a sus agujeros en los tacos.

- Superficie lisa cerrada
- Ranura especial para flejado
- Esquinas preparadas para un óptimo retractilado.
- Perímetro anti-impacto
- Facilidad de extracción del palet sobre torre
- rPP (Disponible en: rHDPE)



Peso:
8,00 Kg.



Uds/Torre:
55



Uds/Camión:
1.612

Dimensiones exteriores en mm.:¹

Largo	1.200	Ancho	1.000	Alto	140
-------	-------	-------	-------	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	1.200	Estática	2.000	Rack	--
----------	-------	----------	-------	------	----

PALET LIGERO PATINES

NPT-1210-LEP1



Opciones: logo, color, material, topes.

Palet industrial ideal para cargas con almacenamiento en remonte aumentando la superficie de apoyo y evitando dañar el producto del piso inferior. Apto para líneas automatizadas con caminos de rodillos y estantería. El patín es desmontable lo que permite transformar el producto en NPT-1210-LE1.

- Superficie antideslizante
- Ranura especial para flejado
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- Patines desmontables
- rPP (Disponible en: rHDPE)



Peso:
8,15 Kg.



Uds/Torre:
14^{*5}



Uds/Camión:
528^{*6}

Dimensiones exteriores en mm.:^{*1}

Largo	1.200	Ancho	1.000	Alto	160
-------	-------	-------	-------	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:^{*2}

Dinámica	1.000	Estática	1.800	Rack	400
----------	-------	----------	-------	------	-----

PALET LIGERO CERRADO CON PATINES

NPT-1210-LEP2



Opciones: logo, color, material, topes.

Palet industrial ideal para cargas con almacenamiento en remonte aumentando la superficie de apoyo y evitando dañar el producto del piso inferior. Apto para líneas automatizadas con caminos de rodillos y estantería. El patín es desmontable lo que permite transformar el producto en NPT-1210-LE2.

- Superficie lisa cerrada
- Ranura especial para flejado
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas preparadas para un óptimo retráctilado
- Patines desmontables
- rPP (Disponible en: rHDPE)



Peso:
9,95 Kg.



Uds/Torre:
14^{*5}



Uds/Camión:
528^{*6}

Dimensiones exteriores en mm.:^{*1}

Largo	1.200	Ancho	1.000	Alto	160
-------	-------	-------	-------	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:^{*2}

Dinámica	1.200	Estática	2.000	Rack	400
----------	-------	----------	-------	------	-----

*5 Uds/torre cruzadas: 21. Uds/torre patin desmontado: 37.

*6 Uds/camión patin desmontado: 1.142.

PALET INDUSTRIAL LIGERO ENCAJABLE AIR FREIGHT

NPT-1210-LE3



Opciones: logo, color, material, topes.

Palet industrial ligero especialmente diseñado para el transporte aéreo de mercancías con tacos adaptados para la carga en bodega. Su peso y altura hacen de este palet la mejor opción por su alta eficiencia en costes. No precisa de tratamiento fitosanitario para su exportación.

- Superficie antideslizante
- Ranura especial para flejado
- Esquinas preparadas para un óptimo retractilado
- Perímetro anti-impacto
- Apto para transporte aéreo
- rPP (Disponible en: rHDPE)



Peso:
6,15 Kg.



2,35m



Uds/Torre:
55



2,6m



Uds/Camión:
1.612

Dimensiones exteriores en mm.:¹

Largo	1.200	Ancho	1.000	Alto	140
-------	-------	-------	-------	------	-----


Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	1.000	Estática	1.800	Rack	--
----------	-------	----------	-------	------	----



PALET 3 PATINES *HEAVY DUTY*

NPT-1210-H31



Opciones: logo, color, material, topes, RFID/Etiquetas.

Palet industrial de alta capacidad de carga, muy resistente y de máxima durabilidad para la manipulación de todo tipo de productos. Ideal para aplicaciones de elevada reutilización en circuitos logísticos tanto para entornos de fabricación como de distribución.

- Patines reforzados para camino de rodillos
- Zona especial etiquetas
- Cámaras absorbentes en los tacos
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas adaptadas para un óptimo retráctilado
- rPP



Peso:
20,70 Kg.



2,35m



2,6m



Uds/Torre:

14



Uds/Camión:

416

Dimensiones exteriores en mm.:¹

Largo	1.200	Ancho	1.000	Alto	162
-------	-------	-------	-------	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	1.500	Estática	6.000	Rack	1.000
----------	-------	----------	-------	------	-------

PALET 5 PATINES *HEAVY DUTY*

NPT-1210-H51



Opciones: logo, color, material, topes, RFID/Etiquetas.

Palet industrial de alta capacidad de carga, muy resistente y de máxima durabilidad para la manipulación de todo tipo de productos. Ideal para aplicaciones de elevada reutilización en circuitos logísticos con elevadas exigencias de carga en rack y remonte.

- Patines reforzados para camino de rodillos
- Zona especial etiquetas
- Cámaras absorbentes en los tacos
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas adaptadas para un óptimo retráctilado
- rPP



Peso:
22,30 Kg.



2,35m



2,6m



Uds/Torre:

14



Uds/Camión:

416

Dimensiones exteriores en mm.:¹

Largo	1.200	Ancho	1.000	Alto	162
-------	-------	-------	-------	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	1.750	Estática	7.500	Rack	1.100
----------	-------	----------	-------	------	-------

PALET 6 PATINES *HEAVY DUTY*

NPT-1210-H61



Opciones: logo, color, material, topes, RFID/Etiquetas.

Palet industrial de alta capacidad de carga, muy resistente y de máxima durabilidad para la manipulación de todo tipo de productos. Ideal para aplicaciones de elevada reutilización en circuitos logísticos con las máximas exigencias de carga en rack y remonte por su diseño de patines "full perimeter".

- Patines reforzados para camino de rodillos
- Zona especial etiquetas
- Cámaras absorbentes en los tacos
- Perímetro anti-impacto
- Esquinas adaptadas para un óptimo retráctilado
- rPP



Peso:
22,80 Kg.



Uds/Torre:
14



Uds/Camión:
416

Dimensiones exteriores en mm.:¹

Largo	1.200	Ancho	1.000	Alto	162
-------	-------	-------	-------	------	-----

Capacidad de carga en Kg.:²

Dinámica	2.000	Estática	8.000	Rack	1.250
----------	-------	----------	-------	------	-------

OPCIONES PERSONALIZABLES



Goma Antideslizamiento Tablero



Goma Base Patín



Color Personalizable



Impresión logo



Grabado logo



RFID, QR, Código de Barras

NPT-P-8060-R2/RF2

Repuesto patín para media paleta reparable 140mm.

 Peso:
0,90 Kg.



NPT-P-1280-LE1/LE2

Repuesto patín para palet europeo ligero encajable rejado y/o cerrado.

 Peso:
0,65 Kg.



NPT-PL-1280-R1/RF1

Repuesto patín lateral para palet europeo reparable y/o reparable reforzado.

 Peso:
2,60 Kg.



NPT-PC-1280-R1/RF1

Repuesto patín central para palet europeo reparable y/o reparable reforzado.

 Peso:
3,35 Kg.



NPT-P-1210-LE1/LE2

Repuesto patín para palet industrial ligero encajable rejado y/o cerrado.

 Peso:
0,65 Kg.



Leyenda de iconografía:



PP



HDPE



Peso Ligero



Peso Medio



Peso Pesado



4 Vías



Encajable



Reparable



Reutilizable



Reforzado



RFID



Gomas superiores



Gomas inferiores



Tope especial cajas

*1 Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V.

*2 Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar uniformemente repartida, distribuida por toda la superficie del palet y durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20°C). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.



DESCARGUE
CATÁLOGO AQUÍ



Visite nuestro sitio web **www.nortpalet.com**

Visite nuestra Tienda Online para adquirir nuestros productos directamente de fábrica
www.nortpaletonline.com