

## Fassadengrund



AUSSEN



STREICHEN



ÜBERARBEITBAR  
NACH  
12 STUNDEN

farblos – gebrauchsfertig – tief eindringend – schnell trocknend – für besonders stark saugende Untergründe

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Lösemittelhaltige, tief eindringende Fassaden-Grundierung zur Festigung und Grundierung sandender, kreidender sowie stark saugender mineralischer Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk und Kalksandstein. Auch für besonders kritische Untergründe im Innenbereich geeignet. Nicht geeignet für Polystyrol-Platten und auf Untergründen, auf denen ein Wärmedämm-Verbundsysteme mit Polystyrol-Dämmung aufgebracht werden soll.

Gisbau-Produktcode: M-GF03

#### Farbton

Farblos

#### Inhaltsstoffe

Acrylatharz, Testbenzin

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Streichen

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur.

#### Verbrauch

Ca. 150 - 200 ml/m<sup>2</sup> je Anstrich  
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

#### Verdünnen

Fassadengrund ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte nicht verdünnt werden.

#### Abtönen/Mischen

Nicht mit anderen Materialien mischen.

#### Verarbeitungshinweise

Mit einem Pinsel, Flächenstreicher oder einer Deckenbürste, unverdünnt gleichmäßig auftragen. Sehr stark saugende Untergründe zweimal behandeln. Glanzstellen vermeiden. Nicht Spritzen.

#### Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Überstreichbar je nach Temperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes in der Regel nach Trocknung über Nacht. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

**Vorbereitung und Anstrichaufbau**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Neuputze

mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Zwischen- und Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, Dispersionsfarbenanstriche, Raufaser, Kunstharzputz, Kalkzementputz usw.	-	je nach Anforderung mit der gewählten Fassadenfarbe	je nach Anforderung mit der gewählten Fassadenfarbe
leicht sandende Putze, leicht kreidende Dispersionsfarbenanstriche, Mauerwerk, Beton, abgebeizte Untergründe usw., stark und ungleichmäßig saugende Untergründe	1x Fassadengrund		

**3. Nach der Verarbeitung**

**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und gemäß Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz.

**Lagerung/Transport**

Kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde dicht verschließen.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

**Weitere Hinweise**

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält NAPHTHA (ERDOEL), HYDRODESULFURIERTE SCHWERE

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.

**4. Wichtige Hinweise**

**GEFAHR.**

**Gefahrenhinweise**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.  
 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
 H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:**

P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.  
 P501.1 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.  
 P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
 P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen.  
 P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
 P301/310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  
 P304/340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungs-weck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6258)