

## PINTURA SEÑALIZACIÓN Y PÁRKINGS



**Descripción del Producto** Pintura señalización horizontal (tráfico) a base de resinas modificadas especiales y pigmentos de alta solidez

Este producto proporciona excelente señalización en viales de ciudad, carreteras, autovías, parkings, etc.

**Carta de Colores** [Carta de colores Pinturas para Suelos](#)



### Características Técnicas

|                 |                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color           | Blanco, azul luminoso 108, amarillo Real 105 y rojo Vivo 103                                    |
| Aspecto         | Mate                                                                                            |
| Secado al tacto | 3-5 minutos, en función del espesor aplicado y condiciones ambientales                          |
| Repintado       | A las 12 horas                                                                                  |
| Rendimiento     | 9-12 m <sup>2</sup> /l, mano, según estado y estructura de la superficie                        |
| Diluyente       | DILUYENTE SINTETICOS DE SECADO RAPIDO                                                           |
| Almacenamiento  | Excelente hasta 1 año, en recipiente original, en condiciones de temperatura y humedad normales |

### Propiedades

Facilidad de aplicación  
Gran poder de cubrición  
Poder de relleno  
Acabado adherentes, duraderos, con óptima relación dureza y elasticidad  
Resistente a la abrasión

### Aplicaciones

Adecuado para señalización horizontal (Tráfico) de calles, carreteras, autovías, autopistas, parkings, garages y naves industriales.  
Sobre firmes de asfalto ,hormigón, etc.

### Modo Empleo

Remover bien el contenido del envase  
Aplicar en capas uniformes y con buena renovación de aire  
Aplicación a: Brocha, pistola, rodillo, maquina especial de señalización y aplicador manual de señalización

### Preparación de Superficies

La superfice debe estar limpia, seca y consistente.  
Aplicar: 1 ó 2 manos

### Otros Datos

|           |         |
|-----------|---------|
| Envasado  | 4L, 15L |
| COVS GR/L | 394     |

### Observaciones

Agitar el contenido de los envases antes de ser usado.  
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.  
No almacenar los envases abiertos o empezados.

Aplicar con buena renovación de aire.

*Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento especializado. Las informaciones que se suministran responden a nuestros conocimientos actuales y han sido obtenidas de nuestra propia experiencia, pero en ningún caso constituyen una garantía por nuestra parte. Por estas razones no podemos asumir cualquier consecuencia indeseada que derive de su utilización. 07-11-2013 Esta ficha anula todas las anteriores.*