

GRIZZLY TAPE®

UHU

**CINTA EXTRUIDA DE POLIETILENO INCREÍBLEMENTE FUERTE,
EXTREMADAMENTE DURADERA Y RESISTENTE A LA INTEMPERIE**



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia al agua: Muy buena

Resistencia térmica: -30 °C/+60 °C (hasta +80 °C en períodos cortos)

Resistencia a los rayos UV: Muy buena

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química: Polietileno extruido, con tejido de poliéster/algodón

Color: Plata

Dimendiones del producto (Grosor): aprox. 0,3 mm

Especificaciones:

La tecnología de extrusión provoca una resistencia intrínseca extremadamente elevada y evita el proceso de delaminación. Su grosor adicional garantiza unos resultados perfectos y duraderos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en un envase bien cerrado en un lugar seco, fresco y sin escarcha.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cinta de tela extruida de polietileno increíblemente fuerte, extremadamente duradera y resistente a la intemperie. Esta cinta de tela puede rasgarse fácilmente con las manos en ambas direcciones.

CAMPO DE APLICACIÓN

Apta para reparar, arreglar, reforzar y conectar todo tipo de trabajos tanto en interiores como en exteriores, sean cuales sean las condiciones meteorológicas, ya que es impermeable. Extremadamente duradera, especialmente en aplicaciones de exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Increíblemente fuerte (gran resistencia a la tracción)
- Para aplicaciones duraderas
- Resistente a la intemperie, la temperatura y los rayos UV
- Resistente al agua
- Puede rasgarse fácilmente con la mano
- Resultados perfectos
- Grosor adicional
- Resultado impecable tras retirarla

PREPARACIÓN

Requisitos de las superficies: La superficie tiene que estar seca, limpia y sin polvo ni grasa.

APLICACIÓN

Modo de empleo:

Adherir y presionar la cinta sobre el objeto sin tocar el adhesivo para no reducir la adherencia del mismo.

Manchas/restos: Eliminar los restos de cinta con aguarrás.

Note: This information is the result of carefully executed tests. This Technical Data Sheet has been prepared to the best of our knowledge to provide you with advice when gluing. We cannot be held responsible for the results or any damage suffered, as the variety of factors involved (type and combination of materials and working method) are beyond our control. Users have to carry out their own checks and trials. Liability can only be accepted for the consistently high quality of our product.