

COLA PAPELES PINTADOS POLVO

• ADHESIVO PARA TODO TIPO DE PAPEL PINTADO

VENTAJAS

- Cola rosa durante la aplicación, transparente una vez seca.
- Aplicable en muebles y puertas .
- Aplicable en ambientes húmedos: cocinas y baños.
- Apto para todo tipo de papel pintado (ligero, pesado, vinílico, tejido, dúplex).



DESCRIPCIÓN

La fórmula de COLA PAPELES PINTADOS de Bostik con indicador de color está especialmente concebida para conseguir mediante un uso fácil, el encolado perfecto de todos los tipos de papeles pintados: papeles tejidos sin tejer, vinílicos, dúplex, ligeros, pesados y otros. Gracias al indicador de color es fácil identificar en que zona se ha aplicado la cola.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ ASPECTO	Polvo
➤ TEMPERATURA DE APLICACIÓN	+10°C a +25°C

HERRAMIENTAS



- Para APLICACIÓN EN PARED : rodillo
- Para APLICACIÓN SOBRE PAPEL :brocha

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, seco, sólido, limpio, liso y absorbente.

Para conseguir un soporte perfecto aplicar previamente la IMPRIMACIÓN PARA EMPAPELAR Y PINTAR de Bostik. Para conseguir una perfecta plomada marcar líneas verticales en la pared a modo de guía.

- 1 Rellenar el dosificador (la tapa) en función de los rollos a encolar.
- 2 Diluir la cola con agua según las proporciones indicadas en el envase.
- 3 Mezclar la cola hasta conseguir una pasta homogénea.
- 4 Dejar reposar 15 minutos.
- 5 La mezcla se puede conservar durante 1 semana en un recipiente bien cerrado.

DILUCIÓN

Nº DE ROLLOS	1	2	4	6
CANTIDAD DE AGUA	0,75 l	1,5 l	3 l	4,5 l

Tiempo de
reposo = 15 min

MODO DE EMPLEO

Seguir las indicaciones del fabricante del papel para aplicar la cola en la pared o en la trasera del papel.

APLICACIÓN EN PARED :

Aplicar la cola con rodillo directamente sobre la pared. Exceder en 10 cm el ancho del papel a encolar para asegurar una correcta aplicación. Una vez aplicado el adhesivo dispones de 30 minutos para la instalación del papel.

APLICACIÓN SOBRE PAPEL :

- 1 Aplicar la cola con brocha sobre la trasera del papel.
- 2 Doblar por la mitad el papel sobre sí mismo. Dejar reposar durante 10 minutos (mirar recomendaciones del fabricante del papel).

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30608967	Rosa-Caja 300g (en polvo)	30	8412993089672

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en:
<https://bostikds.thewerco.com/default.aspx>



COLOCACIÓN DE PAPEL PINTADO

- 1 Colocar el papel pintado sobre la pared.
 - 2 Para evitar la aparición de burbujas de aire pasar un cepillo de arriba abajo y desde el centro a los laterales.
 - 3 Cortar el excedente de papel.
- Para un acabado perfecto, retirar con la ayuda de una esponja húmeda los excedentes de cola.

LIMPIEZA

Limpie los excesos de cola fresca con una esponja. Limpiar las herramientas con agua tibia inmediatamente después de su uso.

RENDIMIENTO

- 1 rodillo = 5.3 m² - 3 rodillos = 16 m²

ALMACENAJE

24 meses en envase original no abierto.
Conservar entre +10°C y +30°C, evitar las heladas.

PRECAUCIONES

Leer la etiqueta antes del uso. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.



BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365



HOJA DE DATOS TÉCNICOS
EDICIÓN ENERO 2018