

MONTAGE



MATERIALEIGENSCHAFTEN

- Wandverkleidung aus einer Hartschaumplatte mit kratzfester Acrylschicht
- Profile: Aluminium silber-matt

Stoßprofil 8 mm:	Inneneckprofil	Außeneckprofil	2-Komponenten
Prod. Nr. 25724765	8 mm:	8 mm:	Kleber:
	Prod. Nr. 25726132	Prod. Nr. 25727904	Prod. Nr. 25715200

BAUHAUS

Ihr Spezialist für Wandverkleidungen

Alle Informationen zu Firma und Anschrift Ihres BAUHAUS Fachcentrums finden Sie unter www.bauhaus.info/fachcentren oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000

SAN DESIGN

WANDVERKLEIDUNG AUS ACRYL

Renovieren leicht gemacht



Die hochwertige Wandverkleidung – optimal zur Anwendung auf alten Fliesen

WANDVERKLEIDUNG AUS ACRYL

Die SanDesign Wandverkleidung besteht aus einer grauen Hartschaumträgerplatte und einer hochwertigen, kratzfesten und transparenten Deckschicht. Die Oberfläche bleibt auch bei starker Beanspruchung unbeschadet.



PRODUKTARGUMENTE

- Renovierung ohne Schmutz und Lärm
- Auch zur Teilrenovierung und direkte Verklebung auf alten Fliesen geeignet
- Leicht mit handelsüblichen Werkzeugen zu bearbeiten
- Hygienisch, fugenlos, schnell zu reinigen
- Hochwertige, kratz feste und UV-beständige Oberfläche
- Dampf- und Temperaturbeständig bis 80°C
- Beständig gegen lösemittelhaltige Reinigungsmittel. Bitte keine sandhaltigen Reiniger verwenden.

ZUBEHÖR



Abschlusskante 8 mm

Farbe: Silber-matt, Länge: 250 cm
Im Lieferumfang: 2 Stück



Inneneckprofil 8 mm

Farbe: Silber-matt, Länge: 250 cm



Außeneckprofil 8 mm

Farbe: Silber-matt, Länge: 250 cm



Stoßprofil 8 mm

Farbe: Silber-matt, Länge: 250 cm

2-Komponenten Klebstoff inkl.
Handschuhen und Zahnsachtel

PFLEGEHINWEISE

- Zur Reinigung flüssige Reinigungsmittel und Wasser verwenden
- Die besten Ergebnisse erzielt man mit einer Lösung aus Wasser und Haushalts-spülmittel bzw. Fensterreiniger
- Scheuernde Reinigungsmittel sind grundsätzlich nicht für die Reinigung der SanDesign Wandverkleidung geeignet
- Nicht trocken abwischen. Bei starken, insbesondere fettigen Verschmutzungen kann auch benzolfreies Benzin (Waschbenzin), Leitbenzin oder Isopropanol verwendet werden. Abzusehen ist von mechanischen Reinigungsverfahren wie zum Beispiel mit Rasierklingen, Messern oder Schabern. Dabei können Kratzer entstehen und die abriebfeste Beschichtung kann beschädigt werden.

VERARBEITUNG

Die SanDesign Wandverkleidung lässt sich Bohren und Schneiden.

Bitte beim Bohren beachten:

- Neue Steinbohrer verwenden
- Werkzeug von der Vorderseite eindringen lassen
- Dübellöcher immer 1 mm größer vorbohren

Bitte beim Schneiden beachten:

- Auf der Vorderseite mit laufender Säge vorsichtig ansägen
- Hartmetall-Sägeblätter verwenden, vorzugsweise mit Tapez-Flachzahn oder Wechsel-Zahn-Fase
- Bei Handkreissäge mit Anschlag oder Führungsschiene arbeiten
- Beim Sägen von Aussparungen oder Öffnungen stets in den Schnittkanten-ecken vorbohren
- Nur bei Zimmertemperatur bearbeiten



Calacatta
Prod. Nr. 26826673



Marble beige
Prod. Nr. 26839103



Marble grau
Prod. Nr. 26835183

DEKORE

- Calacatta
- Marble beige
- Marble grau

Karton beinhaltet ein Stück Wandverkleidung und zwei Stück Abschlusskanten

ABMESSUNGEN

250 x 100 cm
Plattenstärke: 8 mm