

## MONTAGE



### MATERIALEIGENSCHAFTEN

- Wandverkleidung aus einer Aluminium Verbundplatte mit Oberflächenveredelung
- Profile: Aluminium silber-matt

**Abschlusskante 3 mm:** Prod. Nr. 26829247

**Stoßprofil 3 mm:** Prod. Nr. 26839307

**Inneneckprofil 3 mm:** Prod. Nr. 26829256

**2-Komponenten Kleber:**

**Außeneckprofil 3 mm:** Prod. Nr. 26838340

Prod. Nr. 25715200

**BAUHAUS** Ihr Spezialist für Wandverkleidungen

Alle Informationen zu Firma und Anschrift Ihres BAUHAUS Fachcentrums finden Sie unter [www.bauhaus.info/fachcentren](http://www.bauhaus.info/fachcentren) oder kostenlos unter Tel. 0800-3905000

# SAN DESIGN

## WANDVERKLEIDUNG AUS ALU

Renovieren leicht gemacht



Die hochwertige Wandverkleidung – optimal zur Anwendung auf alten Fliesen

## WANDVERKLEIDUNG AUS ALU-VERBUNDPLATTE

Die SanDesign Wandverkleidung besteht aus einer Aluminium-Verbundplatte mit Oberflächenveredelung. Die bedruckten Deckflächen erhalten durch eine UV-Lackbeschichtung zusätzlichen Schutz vor Nässe und Schmutz.



## PRODUKTARGUMENTE

- Renovierung ohne Schmutz und Lärm
- Auch zur Teilrenovierung und direkte Verklebung auf alten Fliesen geeignet
- Leicht mit handelsüblichen Werkzeugen zu bearbeiten
- Hygienisch, fugenlos, schnell zu reinigen
- Hochwertige, kratzfeste und UV-beständige Oberfläche
- Dampf- und Temperaturbeständig bis 80°C, auch für den Außenbereich geeignet
- Beständig gegen lösemittelhaltige Reinigungsmittel. Bitte keine sandhaltigen Reiniger verwenden.

## ERHÄLTliches ZUBEHÖR



**Abschlusskante 3 mm**  
Farbe: Silber-matt, Länge: 250 cm  
Im Lieferumfang: 2 Stück



**Inneneckprofil 3 mm**  
Farbe: Silber-matt, Länge: 250 cm



**Außeneckprofil 3 mm**  
Farbe: Silber-matt, Länge: 250 cm



**Stoßprofil 3 mm**  
Farbe: Silber-matt, Länge: 250 cm

2-Komponenten Klebstoff inkl.  
Handschuhen und Zahnpachtel

## PFLEGEHINWEISE

- Zur Reinigung flüssige Reinigungsmittel und Wasser verwenden
- Die besten Ergebnisse erzielt man mit einer Lösung aus Wasser und Haushalts-spülmittel
- Nach der Reinigung sorgfältig mit Wasser abspülen. Restwasser mit einem Schwamm, Gummirakel oder Fensterleder abwischen.
- Scheuernde Reinigungsmittel sind grundsätzlich nicht für die Reinigung der SanDesign Wandverkleidung geeignet. Nicht verwendet werden dürfen außer dem alkalische Reinigungsmittel wie Kali- oder Natriumlauge und Lösungsmittel.
- Abzusehen ist von mechanischen Reinigungsverfahren wie zum Beispiel mit Rasierklingen, Messern oder Schabern. Dabei können Kratzer entstehen und die abriebfeste Beschichtung kann beschädigt werden.

## VERARBEITUNG

Die SanDesign Wandverkleidung lässt sich Bohren und Schneiden.

### Bitte beim Bohren beachten:

- Metallbohrer für Edelstahl mit Zentrier-spitze verwenden
- Zum Säubern von Kanten Handentgrater verwenden

### Bitte beim Schneiden beachten:

- Auf der Rückseite mit laufender Säge vorsichtig ansägen
- Sägeblätter für Holz oder Kunststoff verwenden
- Bei Handkreissäge mit Anschlag oder Führungsschiene arbeiten
- Beim Sägen von Aussparungen oder Öffnungen stets in den Schnittkanten-ecken vorbohren
- Nur bei Zimmertemperatur bearbeiten

## DEKORE

- Weiß-matt
- Beton
- Schiefer
- Rost
- Nordsee Leuchtturm
- Nordsee Sonnenuntergang
- Dekorstreifen Vintage

## ABMESSUNGEN

250 x 100 cm  
Plattenstärke: 3 mm

Karton beinhaltet ein Stück Wandverkleidung



weiß-matt  
Prod. Nr.  
26835192



Dekorstreifen  
Vintage  
Prod. Nr.  
26829238



Beton  
Prod. Nr.  
26838322



Schiefer  
Prod. Nr.  
26829201



Rost  
Prod. Nr.  
26829210



Nordsee  
Leuchtturm  
Prod. Nr.  
26838331



Nordsee Sonnen-  
untergang  
Prod. Nr.  
26829229