



BAUHAUS®

Wenn's gut werden muss.

Universal-Kompaktheizkörper

Hergestellt aus Qualitäts-Feinblech nach EN 442, 13 bar Prüfdruck, 10 bar Betriebsdruck nach EN 442, für Niedertemperaturbereich und Fernheizungen geeignet, inkl. Luft- und Blindstopfen z.B. 22110268



Aus ALT mach NEU tauschen Sie Ihre alten Heizkörper gegen neue moderne Modelle aus!





Universal-Kompakt-heizkörper

- Bestens geeignet für alle Anlagen im Nieder-temperaturbereich und für Fernheizungen
- Grundierung nach DIN 55900
- Pulver-Decklackierung, bei ca. 180°C eingebrannt
- Farbe: RAL 9016 verkehrsweiß
- Geprüft nach EN 442

Technische Angaben:

Ausführung: fertig lackiert, mit Blind- & Entlüftungsstopfen
Lackierung: 1. Grundierung nach DIN 55900 eingebrannt
 2. Pulver-Decklackierung bei ca. 180°C eingebrannt, Farbton RAL 9016 verkehrsweiß
Material: Qualitäts-Feinblech nach EN 442
Wärmeleistung: nach EN 442 geprüft
Anschlüsse: 4 x oder 6 x 1/2 Zoll
Betriebsdruck: 10 bar | PRÜFDRUCK: 13 bar

Empfehlung:

Bei Verwendung als Ventil-Kompaktflächheizkörper verwenden Sie folgende Ventil-Einsätze:

Heimeier Nr. 4340 M30 x 1,5
 Oventrop Nr. 1018082 M30 x 1,5
 Admiral Nr. 60212031203 M30 x 1,5

Bestens geeignet für alle Anlagen im Nieder-temperaturbereich. Alle nach der Montage verbleibenden Plastikstopfen müssen durch Metallstopfen ersetzt werden (in HK beiliegend).



Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Stand 08/14

Wärmeleistungen Nach EN 442 in Watt bei einer Vorlauftemperatur von 75°C, einer Rücklauftemperatur von 65°C und einer Raumtemperatur von 20°C

| Typ | Bauhöhe | Baulänge | | | | | | |
|---|---------|----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| Kompaktheizkörper – flach, einfach, Typ 11 PK/Bautiefe: 50 mm | 600 | – | 616 | – | – | – | – | – |
| Kompaktheizkörper – doppelt, Typ 22 PKKP/Bautiefe: 140 mm | 1a 500 | – | 917 | 1222 | 1528 | 1834 | 2139 | 2445 |
| | 1b 600 | – | 1073 | 1430 | 1788 | 2146 | 2503 | 2861 |
| | 1c 900 | 980 | 1472 | 1961 | 2451 | – | – | – |
| Austauschheizkörper – doppelt, Typ 22 PKKP/Bautiefe: 140 mm | 2 550 | – | 994 | 1325 | 1656 | 1987 | 2318 | – |
| Planheizkörper – doppelt, Typ 22/Bautiefe: 140 mm | 3 600 | – | 1014 | 1352 | 1690 | 2028 | 2366 | – |

Sondertypen und Sondergrößen auf Anfrage