

---

# Technisches Merkblatt

## REIBEPUTZ

Kunstharz-Rillenputz – für innen – weiß – stoßfest – Kornstärke 2 mm

---

### 1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Reibeputz ist ein gebrauchsfertiger Kunstharzputz nach DIN 18 558 zur dekorativen und strapazierfähigen Beschichtung von Oberflächen im Innenbereich. Geeignet sind mineralische Untergründe wie Beton und Putz. Er lässt sich leicht auftragen, ist wasserdampfdurchlässig sowie sehr strapazier- und scheuerbeständig.  
Gisbau-Produktcode: M-DF01

**Farbton**  
Weiß

**Inhaltsstoffe**  
Vinylacetatethylen-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

**Dichte**  
Ca. 1,7 g/cm<sup>3</sup>

**Kornstärke**  
2 mm

### 2. Verarbeitung

#### Verarbeitungstechniken

Reibeputz gründlich aufrühren und mit rostfreier Edelstahlkelle in Kornstärke aufziehen. Direkt im Anschluss mit einem Kunststoffglätter in der gewünschten Struktur – in waage-, senkrechten oder runden Bewegungen – abreiben.

#### Verarbeitungstemperatur

Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

#### Verbrauch

Ca. 2,5-3,5 kg/m<sup>2</sup>  
(genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

#### Verdünnen

Falls erforderlich, zur Konsistenzregulierung geringfügig mit Wasser verdünnbar.

#### Abtönen/Mischen

Abtönen mit Vollton- und Abtönfarbe bis 2 % möglich. Bei sehr kräftigen Farbtönen ganzflächig mit Vollton- und Abtönfarbe oder Kunststoff-Dispersionsfarbe überstreichen.

#### Verarbeitungshinweise

Inhalt vor Gebrauch gut aufrühren. Während der Beschichtung einer zusammenhängenden Fläche darf die Arbeit nicht unterbrochen werden, also immer nass in nass arbeiten. Begrenzungen mit Klebeband abkleben und vor Einsetzen der Filmbildung Klebeband wieder entfernen.

#### Trockenzeit (bei +20 °C, 65 % r. F.)

Durchgetrocknet nach ca. 2 - 3 Tagen. Niedrigere Temperaturen und/oder höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit entsprechend.

**Vorbereitung und Anstrichaufbau**

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einem Spachtel restlos entfernen. Schadhafte oder hohle Putzflächen erneuern. Leimfarben und kreibende Oberflächen vorher restlos abwaschen oder abbürsten. Neuputz

mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige Altanstriche sowie nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen.

Untergründe	Grundierung	Voranstrich	Schlussanstrich
normal saugende Untergründe, Dispersionsfarbenanstriche, Kalkzementputz, abgebeizte Untergründe usw.	-		
leicht sandende Putze, leicht kreibende Dispersionsfarbenanstriche, Beton usw.	1x Tiefgrund	1x Putz-Grundierfarbe (24 Stunden vor dem Putzauftrag)	1x Reibeputz
stark und ungleichmäßig saugende Untergründe, Gipsputz, Baustoffplatten (z.B. Gipskartonplatten, Faserzementplatten) usw.	1x Tiefgrund		

**3. Nach der Verarbeitung****Entsorgung**

Die Verpackung ist aus Polypropylen (PP) und kann zur Wiederverwertung aufbereitet werden. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenschutt entsorgt werden. Flüssige Putzreste bei einer Sammelstelle für Altfarben nach Abfallschlüssel-Nr. 080112 (gemäß AVV) entsorgen.

**Werkzeugreinigung**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

**Lagerung/Transport**

Kühl, aber nicht unter +5 °C.  
Anbruchgebände gut verschließen.  
ADR/RID: Kein Gefahrgut  
Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVws

**4. Wichtige Hinweise**

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Information für Allergiker unter Tel.-Nr. 00800 32665500.

**5. Allgemeines**

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. (6268)