

CERTIFICADO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CERTIFICAT CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
CERTIFICATE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CERTIFICA: QUE TODOS SUS PRODUCTOS CUMPLEN LA NORMA UNE-EN 14411 DE BALDOSAS CERÁMICAS
CERTIFIE: QUE TOUS LEURS PRODUITS RÉPONDENT À LA NORME UNE-EN 14411 DE LA CÉRAMIQUE CARREAUX
CERTIFY: ALL PRODUCTS BELOW ARE RIGHT TO UNE-EN 14411 OF CERAMIC TILES

Producto / Produit / Product	ORIGIN SONORA ACERO	30X90
Norma Norme Norm	Ensayo ESSAI Technical characteristic	Valores Valeurs Values
UNE-EN-ISO 10545-2	Longitud y anchura Longueur et largeur <i>Length and width</i>	±0,5%
	Grosor Épaisseur <i>Thickness</i>	±10%
	Rectitud de los lados Justices des côtes <i>Warpage of edges</i>	±0,3%
	Planitud de superficie Planéité de surface <i>Flatness</i>	+0,5%
UNE-EN-ISO 10545-3	Absorción Agua Absorption d'eau <i>Water Absorption</i>	E >10%
UNE-EN-ISO 10545-4	Fuerza de Rotura Force de rupture <i>Force of breakage</i>	Min. 600 N
UNE-EN-ISO 10545-4	Resistencia a la Flexión Résistance a la flexion <i>Resistance to the Flexion</i>	> 12 N/mm ²
UNE-EN-ISO 10545-9	Resistencia Choque Térmico Choc de résistance thermique <i>Termal Shock</i>	Cumple <i>Passes Standard Test</i>
UNE-EN-ISO 10545-13	Resistencia a ácidos y bases Résistance aux acides et aux bases <i>Acids and Basics resistance</i>	GLA / GHA
UNE-EN-ISO 10545-14	Resistencia a las manchas Résistance aux taches <i>Stains resistance</i>	5

Descripción del producto y usos finales previstos: / Description du produit et utilisations finales: /Use and descripton for the product:

Baldosas cerámicas esmaltadas, para paredes interiores
 Carreaux en céramique vitré pour murs intérieur
Ceramic Tiles, glazed, interior wall.