

Schutzbeschlag KKT512

Art.-Nr. 24888

Seite 1 von 1



Technologie

- VdS-anerkannt, TÜV-geprüft, nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18 257 ES1
- Mit kurzem Deckschild
- Hohe Gesamtstabilität durch Schichtbauweise; mehrere Stahlplatten sorgen für hohen Schutz
- Hohe Schlagfestigkeit: Extra lange Stahlnocken plus vergütete Spezialschrauben (Langbeschlag 3 x M6; Kurzbeschlag 2 x M6)
- Hoher Abreißschutz durch Stahleinlage im Innenschild
- Griffplatte umstellbar für DIN-linke und DIN-rechte Türen
- Abstand: 72 mm, Vierkantstift: 8 mm

Einsatz und Anwendung

- Für Wohnungsabschlusstüren
- Geeignet für Stumpf- und Falztüren, DIN-rechts und DIN-links
- Knopf außen, Drücker innen
- geeignet für Türstärken von 37-47 mm
- Befestigungsmaterial für abweichende Türstärken lieferbar

Varianten

- Farben: F1 (aluminium), F2 (neusilber)
- Alternativ als Drücker/Drücker-Garnitur erhältlich

Türschutzbeschlag ohne Zylinderschutz - Klasse ES1