



Planheizkörper

Produkt-Merkmale

- Heizkörper in elegantem und formschönem Design
- geeignet für Niedertemperaturheizungen
- Grundierung auf Wasserbasis mit Epoxyester-Melamin
- hochwertige Deckschicht aus eingebranntem Epoxydharz-pulver
- Farbton RAL9016 Verkehrsweiß
- Wärmeleistung nach DIN EN 442 (geprüft & registriert)
- Betriebsdruck 10 bar, Prüfdruck 13 bar
- Betriebstemperatur max. 110 °C
- 10 Jahre Garantie gem. Garantiebedingungen*
- hergestellt aus Qualitätsstahl nach EN 10130 & EN 10131
- glatte aufgeklebte Frontabdeckung aus Stahl
- Anschlüsse: 6 Stück (4 x stirnseitig / 2 x seitlich von unten, rechts) / Dimension: 21,3 mm 1/2" IG
- mit integrierter Ventilgarnitur (VL innenliegend) zum Anschluss als Ventilheizkörper
- Alle Typen ohne Laschen
- **Lieferumfang:** Luft- & Blindstopfen, Seitenteile sowie Zierabdeckung
- **Nicht im Lieferumfang:** Befestigungen, Ventileinsatz, sonstiges Anschluss- & Regelungszubehör
- Nabenabstand = Bauhöhe minus 50 mm \pm 0,5 mm



		300		400		500		600		900	
Baulänge/mm	Typ	DK [22] - 6	3K [33] - 6	DK [22] - 6	DK [22] - 6	3K [33] - 6	DK [22] - 6	3K [33] - 6	DK [22] - 6	3K [33] - 6	
400	Bestellnummer				2356201		2356473		2356694		
	Watt 75°/65°/20°				546		633		880		
	Watt 55°/45°/20°				286		330		454		
500	Bestellnummer				2356210		2356490		2356716		
	Watt 75°/65°/20°				683		791		1100		
	Watt 55°/45°/20°				357		413		568		
600	Bestellnummer				2356228		2356520		2356724	2357801	
	Watt 75°/65°/20°				819		949		1319	1801	
	Watt 55°/45°/20°				428		496		681	922	
800	Bestellnummer				2356252	2357429	2356570	2357658	2356759	2357844	
	Watt 75°/65°/20°				1092	1521	1266	1761	1759	2401	
	Watt 55°/45°/20°				571	791	661	912	908	1229	
1000	Bestellnummer	2355639	2356821	2355841	2356074	2357208	2356295	2357453	2356619	2357690	
	Watt 75°/65°/20°	901	1240	1138	1365	1901	1582	2201	2199	3001	
	Watt 55°/45°/20°	474	652	597	714	989	826	1140	1135	1536	
1200	Bestellnummer	2355671	2356864	2355884	2356104	2357240	2356333	2357488			
	Watt 75°/65°/20°	1081	1488	1366	1638	2281	1898	2641			
	Watt 55°/45°/20°	569	782	716	857	1187	991	1368			
1400	Bestellnummer	2355698	2356880	2355906	2356112		2356350	2357496			
	Watt 75°/65°/20°	1261	1736	1593	1911		2215	3081			
	Watt 55°/45°/20°	664	913	836	1000		1156	1596			
1600	Bestellnummer	2355710	2356902	2355922	2356120		2356376	2357518			
	Watt 75°/65°/20°	1442	1984	1821	2184		2531	3522			
	Watt 55°/45°/20°	758	1043	955	1142		1322	1824			
1800	Bestellnummer	2355736	2356929	2355949	2356147		2356392	2357534			
	Watt 75°/65°/20°	1622	2232	2048	2457		2848	3962			
	Watt 55°/45°/20°	853	1174	1075	1285		1487	2052			
2000	Bestellnummer	2355752	2356945		2356155		2356414	2357550			
	Watt 75°/65°/20°	1802	2480		2730		3164	4402			
	Watt 55°/45°/20°	948	1304		1428		1652	2280			
Bezogen auf Baulänge 1.000 mm	Watt 75°/65°/20°	866	1249	1091	1304	1915	1508	2211	2078	2970	
	Watt 55°/45°/20°	449	647	564	672	987	774	1137	1062	1510	
	Exponent n	1,2840	1,2881	1,2909	1,2977	1,2969	1,3046	1,3013	1,3136	1,3246	
	Wasserinhalt l	3,45	5,05	4,32	5,18	7,82	6,05	9,20	8,40	12,40	
	Gewicht kg	19,15	27,35	25,60	32,05	45,68	38,50	54,85	57,90	82,70	

