

## Tipología

Baldosas cerámicas esmaltadas, prensadas en seco-Group BIII - EN 14411

## Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de pared de uso interno

Formato y espesor


**30X90 cm sp 9**

Serie

**ELEGANT WALL**

Artículos

**ELEGANT WALL**

| CARACTAERISTICAS                            |                                       | METODO DE PRUEBA                                                                    | VALORES DECLARADOS  |                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Dimensiones<br>(W = tamaño de fabricación ) | Largo y ancho                         |    | UNI EN ISO 10545-2  | W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm     |
|                                             | Espesor                               |    | UNI EN ISO 10545-2  | W ± 10 %; max ± 0,5 mm      |
|                                             | Rectitud de los lados                 |    | UNI EN ISO 10545-2  | W ± 0,3 %; max ± 1,5 mm     |
|                                             | Ortogonalidad                         |   | UNI EN ISO 10545-2  | W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm     |
|                                             | Llanura                               |  | UNI EN ISO 10545-2  | W ± 0,5 %-03%; max ± 2,0 mm |
| Físico                                      | Absorción                             |  | UNI EN ISO 10545-3  | > 10 %                      |
|                                             | Módulo de rotura                      |  | UNI EN ISO 10545-4  | >12 N/mm <sup>2</sup>       |
|                                             | Reacción al fuego                     |  | -                   | A1                          |
| Químico                                     | Restistencia a las manchas            |  | UNI EN ISO 10545-14 | Min class 3                 |
|                                             | Resistencia a los productos químocios |  | UNI EN ISO 10545-13 | Min class B                 |

NPD: Nessuna Prestazione Determinata/No Performance Determined