



Unidades interiores 2x1, 3x1 - R32

Ud. Interior			PRO09WE-DH-W MULTI	PRO12WE-DH-W MULTI
Capacidad	Frío / Calor	kW	2,6 / 2,8	3,5 / 4,0
		Kcal/h	2.236 / 2.408	3.010 / 3.440
Nivel sonoro	Frío (velocidad ultra-baja)	dB (A)	26	28
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	270 x 815 x 212	270 x 815 x 212
Peso unidad		kg	8,5	8,5
Tubería de refrigerante	Línea de líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"
	Línea de gas		3/8"	3/8"

Unidades exteriores 2x1, 3x1 - R32

Ud. Exterior			PRO COND14W	PRO COND21W
Combinación			2x1	3x1
Alimentación eléctrica			I-220 V. 50Hz.	I-220 V. 50Hz.
Intensidad nominal	Frío/Calor	A	4,4 / 4,4	6,4 / 7,8
Capacidad	Frío (mín-nom-máx.)	kW	1,4 - 4,1 - 5,5	2,0 - 6,3 - 8,5
		Kcal/h	1.204 - 3.526 - 4.730	1.720 - 5.418 - 7.310
	Calor (mín-nom-máx.)	kW	0,9 - 4,5 - 5,6	1,9 - 7,2 - 8,9
		Kcal/h	774 - 3.870 - 4.816	1.634 - 6.192 - 7.654
Consumo nominal	Frío/ Calor	kW	1,00 / 1,00	1,47 / 1,78
Nivel sonoro		dB (A)	53	55
Dimensiones (alto x ancho x fondo)		mm	540 x 730 x 260	670 x 860 x 310
Peso		Kg	34	49
Caudal de aire		m ³ /h	1.850	3.150
Tubería de refrigerante	Línea de líquido / gas	pulgadas	1/4" - 3/8" x 2	1/4" - 3/8" x 3
Precarga de refrigerante R32	kg. / Longitud de línea que cubre la carga (m)		0,95/15	1,45/15
Carga adicional de refrigerante	g/m de línea frigorífica		12	12
Longitud máx. entre ud. Ext. y ud. Int.	m		15	20
Longitud total para todas las habitaciones			30	45
Distancia vertical máxima			15	15