

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung 1907/2006/EG

Seite 1 von 3  
Stand : 19.06.2020

## 1. STOFF:

**Bezeichnung des Stoffes:** Kalksandstein  
**Verwendung des Stoffes:** Verwendung zur Erstellung von Mauerwerk  
**Hersteller:** Baustoffwerke Löbnitz GmbH & Co. KG  
Industriestraße 1  
04509 Löbnitz  
Tel.: 034208/745-90 Fax.: 034208/745-70  
E-Mail: info@bw-loebnitz.de  
**Ansprechpartner:** Herr Enrico Droll

## 2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN VESTANDTEILEN:

**Chemisch-mineralogische Charakterisierung:** Calcium-Silikat-Hydrat  
**Rohstoffe:** Kalk, Sand und Wasser  
**Herstellung:** Wasserdampfdruckhärtung bei T=200°C, keine Verwendung von chemischen Zusätzen

**3. MÖGLICHE GEFAHREN:** keine Gefahren bekannt

**4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN:** keine besonderen Maßnahmen erforderlich

**5. MASSNAHMEN ZUR ZUR BRANDBEKÄMPFUNG:** Kalksandsteine sind nicht brennbar  
Löschmaßnahmen auf Umgebungsbedingungen abstimmen

## 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGER FREISETZUNG:

**Personenbezogene Maßnahmen:** keine besonderen Maßnahmen erforderlich  
**Umweltschutzmaßnahmen:** keine besonderen Maßnahmen erforderlich  
**Verfahren zur Reinigung:** keine besonderen Maßnahmen erforderlich

## 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG:

**Handhabung:** Es gelten die Vorschriften der BauBG, insbesondere das BG-Merkblatt "Handhabung von Mauersteinen"  
**Lagerung:** keine besonderen Anforderungen

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung 1907/2006/EG

Seite 2 von 3  
Stand : 19.06.2020

---

## 8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG:

<b>Expositionsgrenzwerte:</b>	entfällt
<b>Persönliche Schutzausrüstung:</b>	Es gelten die Vorschriften der BauBG.

---

## 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN:

<b>Aussehen, Form:</b>	fest, rechteckig
<b>Farbe:</b>	weiss
<b>Geruch:</b>	kein
<b>pH-Wert in wässriger Lösung:</b>	wasserunlöslich
<b>Siedepunkt:</b>	> 2000 °C
<b>Schmelzpunkt:</b>	> 1500 °C
<b>Flammpunkt:</b>	entfällt, Produkt ist nicht brennbar
<b>Entzündlichkeit:</b>	entfällt, Produkt ist nicht entzündlich
<b>Explosionsgefahr:</b>	entfällt, Produkt ist nicht explosionsgefährlich
<b>Brandfördernde Eigenschaften:</b>	entfällt, Produkt ist nicht brennbar
<b>Relative Dichte:</b>	gemäß DIN V 106: 0,6 bis 2,2 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Löslichkeit in Wasser / Fett:</b>	unlöslich

---

## 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT:

<b>Zu vermeidende Bedingungen:</b>	keine bekannt
<b>Zu vermeidende Stoffe:</b>	keine bekannt
<b>Gefährliche Zersetzungsprodukte:</b>	keine bekannt

---

## 11. ANGABEN ZUR TOXOLOGIE:

Kalksandsteine sind nicht toxisch.

---

## 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE:

Kalksandsteine sind ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen. Es sind keine negativen ökologischen Auswirkungen bekannt. Kalksandsteine sind zu 100 % recyclingfähig (nach Zerkleinerung Verwendung als Zuschlag für die erneute Kalksandsteinproduktion, Beton oder Erd-, Straßen- und Wegebau). Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keinerlei Bedenken.

---

## 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG:

Es gelten die allgemeinen abfallrechtlichen Regeln. Abfallschlüsselnummer 17 01 01

---

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung 1907/2006/EG

---

Seite 3 von 3  
Stand : 19.06.2020

---

## 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT:

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

---

## 15. VORSCHRIFTEN:

<b>Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:</b>	Nicht kennzeichnungspflichtig nach Verordnung 1272/2008/EG CE gekennzeichnet nach Bauproduktenrichtlinie
<b>Nationale Vorschriften:</b>	DIN V 106, DIN EN 771-2, Verarbeitung nach DIN 1053
<b>Wassergefährdungsklasse:</b>	nicht wassergefährdend

---

## 16. Sonstige ANGABEN:

Keine

---