

Technische Information

aqua oil

Art. Nr. 409 470

Produkt	Erst- und Nachpflege von endgeölten Oberflächen (Kork und Parkett), sowie für die Erstpflege von HARO Parkett im Bad (HARO SPA)	
Anwendung	Der Boden muss vor dem Auftragen vom aqua oil gründlich gereinigt werden (staubfrei). Zur Reinigung empfehlen wir clean & green active. Parkettpflege aqua oil vor Gebrauch gut aufschütteln und unverdünnt in einen geeigneten Eimer geben. Anschließend aqua oil mit dem Wischwiesel aufnehmen und gleichmäßig satt in überlappenden Bahnen auf dem Boden verteilen. Der Auftrag erfolgt stets längs in Dielenrichtung. Der Boden ist nach ca. 2 Std. wieder begehbar und wischbar nach 2 Tagen. Für Parkett im Bad (HARO SPA) ist ein zweifacher Auftrag notwendig. Nach etwa 2 Stunden kann der zweite Auftrag erfolgen. Die Bodenfläche ist anschließen nach weiteren 2 Stunden wieder begehbar.	
Inhaltsstoffe	Schwermetallfreie Trockenstoffe, nichtionische Tenside < 5 %, Wachse und pflanzliche Ölkomponenten und Wasser. Erfüllt die DIN EN 71-3 (schwermetallfrei).	
Technische Daten	pH-Wert:	ca. 8,0
	Giscode:	Ö10/GH0
	Verbrauch:	1000 ml für ca. 50 m ² 20 - 25 ml/m ²
	Lagerstabilität:	3 Jahre
	Farbe:	milchig, beige
	Form:	flüssig
Note:	Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Arbeitsmittel sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Frostfrei lagern! Angebrochene Gebinde zügig verarbeiten. Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen. Eingetrocknete Produktreste über Restmüll entsorgen. Flüssige Produktreste über örtliche Sammelstellen entsorgen.	



Diese technische Information dient zu Ihrer Unterrichtung und Beratung und stützt sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar.