

853925E

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2016

Número de versión 66

Revisión: 01.08.2016

1 Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa**1.1 Identificador del producto****Nombre comercial:** GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

No existen más datos relevantes disponibles.

Utilización del producto / de la elaboración Limpiador**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad****Fabricante/distribuidor:**

Bison International

Dr.A.F.Philipsstraat 9

NL-4462 EW Goes

PO Box 160

NL-4460 AD Goes

tel. +31 88 3235700

fax. +31 88 3235800

e mail: sds@boltonadhesives.com

Área de información: Bison QESH**1.4 Teléfono de emergencia:** +31 88 3235700**2 Identificación de los peligros****2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla****Clasificación con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

GHS05

Skin Corr. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

2.2 Elementos de la etiqueta**Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008**

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

Pictogramas de peligro

GHS05

Palabra de advertencia Peligro**Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:**

hidróxido de sodio

Indicaciones de peligro

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Consejos de prudencia

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

(se continua en página 2)

ES-ES



1233636 - GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2016

Número de versión 66

Revisión: 01.08.2016

Nombre comercial: GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

(se continua en página 1)

- P260 No respirar el polvo.
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.
P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentación nacional.

- . 2.3 Otros peligros
- . Resultados de la valoración PBT y mPmB
- . PBT: No aplicable.
- . mPmB: No aplicable.

3 Composición/información sobre los componentes

3.2 Mezclas

. Descripción: Agente limpiador

. Componentes peligrosos:

CAS: 1310-73-2 hidróxido de sodio 50-100%
EINECS: 215-185-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Reg.nr.: 01-2119457892-27

. Indicaciones adicionales:

El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

4 Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

. Instrucciones generales:

Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

. En caso de inhalación del producto:

Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

Recurrir a un médico de inmediato.

. En caso de contacto con la piel:

Lavar inmediatamente con agua y jabón y enjuagar bien.

Lavar inmediatamente con agua.

. En caso de con los ojos:

Limpia los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.

. En caso de ingestión:

No provocar el vómito y solicitar asistencia médica inmediata.

Beber mucha agua a respirar aire fresco. Solicitar asistencia médica inmediatamente.

Enjuagar la boca y beber mucha agua.

. 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No existen más datos relevantes disponibles.

. 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No existen más datos relevantes disponibles.

(se continua en página 3)

ES-ES



1233636 - GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2016

Número de versión 66

Revisión: 01.08.2016

Nombre comercial: GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

(se continua en página 2)

5 Medidas de lucha contra incendios

- . 5.1 Medios de extinción
- . Sustancias extintoras apropiadas:
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o espuma resistente al alcohol.
- . 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
Posible formación de gases tóxicos en caso de calentamiento o incendio.
- . 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- . Equipo especial de protección: Colocarse la protección respiratoria.

6 Medidas en caso de vertido accidental

- . 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia
Colocarse el aparato de protección respiratoria.
Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección.
- . 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Evitar que penetre en la canalización /aguas de superficie /agua subterráneas.
- . 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:
Utilizar un neutralizador.
Desechar el material contaminado como vertido según item 13.
Asegurar suficiente ventilación.
- . 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capítulo 7 para mayor información sobre una manipulación segura.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

7 Manipulación y almacenamiento

- . 7.1 Precauciones para una manipulación segura
Desempolvar cuidadosamente.
Asegurar suficiente ventilación /aspiración en el puesto de trabajo.
Evitar la formación de polvo.
- . Prevención de incendios y explosiones:
Tener preparados los aparatos respiratorios.
- . 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- . Almacenamiento:
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
No se requieren medidas especiales.
- . Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- . Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- . 7.3 Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

8 Controles de exposición/protección individual

- . Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.
- . 8.1 Parámetros de control
- . Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
El producto no contiene cantidades relevantes de sustancias con valores límite que exijan un control en el puesto de trabajo.

(se continua en página 4)

ES-ES

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2016

Número de versión 66

Revisión: 01.08.2016

Nombre comercial: GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

(se continua en página 3)

Indicaciones adicionales:

Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

8.2 Controles de la exposición**Equipo de protección individual:****Medidas generales de protección e higiene:**

Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.

Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

Evitar el contacto con los ojos.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Protección respiratoria: No es necesario.**Protección de manos:**

Guantes de protección

Guantes de PVC o PE (cloruro de polivinilo o polietileno)

El material del guante deberá ser impermeable y resistente al producto / sustancia / preparado.

Ante la ausencia de tests específicos, no se puede recomendar ningún material específico para guantes de protección contra el producto / preparado / mezcla de sustancias químicas.

Selección del material de los guantes en función de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradación.

Material de los guantes

La elección del guante adecuado no depende únicamente del material, sino también de otras características de calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.

Teniendo en cuenta que el producto está fabricado a partir de diferentes materiales, su calidad no puede ser evaluada de antemano, de modo que los guantes deberán ser controlados antes de su utilización.

No es necesario.

Tiempo de penetración del material de los guantes

El tiempo de resistencia a la penetración exacto deberá ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser respetado.

Para el contacto permanente en áreas de aplicación con bajo riesgo de lesionarse (por ejemplo laboratorios) son adecuados los guantes compuestos por los siguientes materiales:

Guantes de PVC o PE (cloruro de polivinilo o polietileno)

Para el contacto permanente son adecuados los guantes compuestos por los siguientes materiales:

Caucho nitrílico

Guantes de PVC o PE (cloruro de polivinilo o polietileno)

Guantes de neopreno

Para protegerse contra salpicaduras son adecuados los guantes compuestos por los siguientes materiales:

Guantes de PVC o PE (cloruro de polivinilo o polietileno)

Protección de ojos:

Gafas de protección herméticas

(se continua en página 5)

ES-ES



1233636 - GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2016

Número de versión 66

Revisión: 01.08.2016

Nombre comercial: GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

(se continua en página 4)

9 Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Datos generales

Aspecto:

Forma:

Sólido

Color:

Según denominación del producto

Olor:

Característico

Umbral olfativo:

No determinado.

valor pH a 20 °C:

12

Cambio de estado

Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado.

Punto de ebullición /campo de

ebullición:

1390 °C

Punto de inflamación:

No aplicable.

Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): No determinado.

Temperatura de ignición:

Temperatura de descomposición:

No determinado.

Autoinflamabilidad:

El producto no es autoinflamable.

Peligro de explosión:

El producto no es explosivo.

Límites de explosión:

Inferior:

No determinado.

Superior:

No determinado.

Presión de vapor:

No aplicable.

Densidad a 20 °C:

2,211 g/cm³

Densidad relativa

No determinado.

Densidad de vapor

No aplicable.

Velocidad de evaporación

No aplicable.

Solubilidad en / miscibilidad con agua:

Soluble.

Coefficiente de reparto (n-octanol/ agua):

No determinado.

Viscosidad:

Dinámica:

No aplicable.

Cinemática:

No aplicable.

Disolventes orgánicos:

0,7 %

Contenido de cuerpos sólidos:

99,4 %

9.2 Otros datos

Todos los datos físicos relevantes fueron determinados para la mezcla. Todos los datos no son determinados no medible o no es relevante para la caracterización de la mezcla.

10 Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad No existen más datos relevantes disponibles.

(se continua en página 6)

ES-ES

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2016

Número de versión 66

Revisión: 01.08.2016

Nombre comercial: GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

(se continua en página 5)

- . 10.2 Estabilidad química
- . Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:
No se descompone al emplearse adecuadamente.
- . 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas Corroe los metales.
- . 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
- . 10.5 Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
- . 10.6 Productos de descomposición peligrosos:
No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11 Información toxicológica

- . 11.1 Información sobre los efectos toxicológicos
- . Toxicidad aguda
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
1310-73-2 hidróxido de sodio
Oral LD50 2000 mg/kg (rat)
- . Efecto estimulante primario:
- . Corrosión o irritación cutáneas
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- . Lesiones o irritación ocular graves
Provoca lesiones oculares graves.
- . Sensibilización respiratoria o cutánea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción)
- . Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . Carcinogenicidad
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . Toxicidad para la reproducción
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.
- . Peligro de aspiración
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

12 Información ecológica

- . 12.1 Toxicidad
- . Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
- . 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
- . 12.3 Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
- . 12.4 Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.

(se continua en página 7)

ES-ES



1233636 - GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2016

Número de versión 66

Revisión: 01.08.2016

Nombre comercial: GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

(se continua en página 6)

- . Indicaciones medioambientales adicionales:
- . Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificación): escasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
El vertido de grandes cantidades en la canalización o en las aguas puede causar un aumento del valor pH. Un valor de pH alto es nocivo para los organismos acuáticos. En la dilución de la concentración de la aplicación, el valor pH se reduce considerablemente, de modo que después de utilizar el producto, las aguas residuales vertidas en la canalización son mínimamente dañinas para el agua.
- . 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB
- . PBT: No aplicable.
- . mPmB: No aplicable.
- . 12.6 Otros efectos adversos No existen más datos relevantes disponibles.

13 Consideraciones relativas a la eliminación

- . 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- . Recomendación:
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
- . Embalajes sin limpiar:
- . Recomendación:
Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
Los embalajes que no se pueden limpiar, deben desecharse de la misma manera que la sustancia.
- . Producto de limpieza recomendado:
Agua, eventualmente añadiendo productos de limpieza.

14 Información relativa al transporte

- . 14.1 Número ONU
- . ADR, ADN, IMDG, IATA UN3262
- . 14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas
- . ADR/ADN 3262 SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO,
INORGÁNICO, N.E.P. (HIDRÓXIDO SÓDICO)
- . IMDG, IATA CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S.
(SODIUM HYDROXIDE)

- . 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
- . ADR/ADN



- . Clase 8 (C6) Materias corrosivas
- . Etiqueta 8

- . IMDG, IATA



- . Class 8 Materias corrosivas
- . Label 8

(se continua en página 8)

ES-ES



1233636 - GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2016

Número de versión 66

Revisión: 01.08.2016

Nombre comercial: GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

(se continua en página 7)

- . 14.4 Grupo de embalaje
- . ADR, ADN, IMDG, IATA II
- . 14.5 Peligros para el medio ambiente:
- . Contaminante marino: No
- . 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atención: Materias corrosivas
- . Número Kemler: 89
- . Número EMS: F-A, S-B
- . Segregation groups Alkalis
- . Stowage Category B
- . Segregation Code SG35 Stow "separated from" acids.
- . 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC No aplicable.

. Transporte/datos adicionales:

- . ADR/ADN
- . Cantidades limitadas (LQ) 1 kg
- . Cantidades exceptuadas (EQ) Código: E2
- . Cantidad neta máxima por envase interior: 30 g
- . Cantidad neta máxima por embalaje exterior: 500 g
- . Categoría de transporte 2
- . Código de restricción del túnel E

- . IMDG
- . Limited quantities (LQ) 1 kg
- . Excepted quantities (EQ) Code: E2
- . Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
- . Maximum net quantity per outer packaging: 500 g
- . Observaciones: Under certain conditions substances in Class 3 (flammable liquids) can be classified in packinggroup III. See IMDG, Part 2, Chapter 2.3, Paragraph 2.3.2.2
- . "Reglamentación Modelo" de la UNECE: UN 3262 SÓLIDO CORROSIVO, BÁSICO, INORGÁNICO, N.E.P. (HIDRÓXIDO SÓDICO), 8, II

15 Información reglamentaria

- . 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla
- . Directiva 2012/18/UE
- . Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes está incluido en una lista
- . 15.2 Evaluación de la seguridad química: Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

(se continua en página 9)

ES-ES



1233636 - GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

Ficha de datos de seguridad
según 1907/2006/CE, Artículo 31

fecha de impresión 01.08.2016

Número de versión 66

Revisión: 01.08.2016

Nombre comercial: GRIFFON STEX BOT 500G*12 L152

(se continua en página 8)

16 Otra información

Los datos se fundan en el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantía alguna de cualidades del producto y no generan ninguna relación jurídica contractual.

. Frases relevantes

H290 Puede ser corrosivo para los metales.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

. Persona de contacto:

Отдел Логистика

Departamentul Brand-Manager

QESH Department

. Interlocutor:

Отдел Логистика

Bogdan Galea / Costel Dragan

Reach coördinator

. Abreviaturas y acrónimos:

Met. Corr.1: Corrosivos para los metales - Categoría 1

Skin Corr. 1A: Corrosión o irritación cutáneas - Categoría 1A

Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritación ocular - Categoría 1

ES-ES

