

Technisches Merkblatt



Produkteigenschaften

- Schwindkompensiert / kunststoffvergütet
- Schnellabbindend / ansatzlos ausziehbar
- Für Wand- und Deckenflächen

Produktdetails

- **Farbe:** Mittelgrau
- **Durchtrocknungszeit:** ca. 40 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** 5°C bis 30°C
- **Verarbeitungszeit:** ca. 15 Min.



Betonfeinspachtel zum Glätten und Nivellieren an Sichtbeton, Betonteilen, Zementputz und rohem Mauerwerk.

Anwendungsgebiet

Betonfeinspachtel Wand/Boden ist ein Betonfeinspachtel zum Glätten und Nivellieren von Wand- und Deckenflächen aus Sichtbeton, Betonfertigteilen, Zementputz und rohem Mauerwerk. Das Produkt dient zum Schließen von Rissen ab ca. 1 mm Rissweite.

Produktbeschreibung

Betonfeinspachtel Wand/Boden ist ein schwindkompensierter Werk trockenmörtel.

Produkteigenschaften

- für Decke und Wand, Boden
- für innen und außen
- ansatzlos ausziehbar

Untergründe

Fest, tragfähig, mattfeucht sowie frei von Verunreinigungen und lockeren, sandenden Bestandteilen.

Verarbeitung

Gebindeinhalt mit angegebener Wassermenge knollenfrei anmischen. Die Verarbeitung erfolgt in Spachteltechnik auf den mattfeuchten Untergrund.

Produktdetails

- **Farbe:** Mittelgrau
- **Durchtrocknungszeit:** ca. 40 Minuten
- **Verarbeitungstemperatur:** 5°C bis 30°C
- **Verarbeitungszeit:** ca. 15 Min.
- **Auftragsdicke:** bis ca. 5 mm
- **Lagerung:** Bei trockener, frostfreier Lagerung im original verschlossenen Gebinde mind. 24 Monate lagerfähig.

Verbrauch / Ergiebigkeit

Verbrauch:
pro mm Schichtdicke ca. 1,6 kg /m²

Technisches Merkblatt



Verpackungseinheiten

| |
|--|
| |
|--|

| Gebinde | Einheit | VPE / Palette |
|------------|---------|---------------|
| Papiersack | 5 kg | Säcke |

