

Serie Premium



SRK-ZS-W Split pared 1x1 Inverter Bomba de calor



| Conjunto                                        |                                                   |          | SRK20ZS-W           | SRK25ZS-W           | SRK35ZS-W           | SRK50ZS-W             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Ud. Interior                                    |                                                   |          | SRK20ZS-W           | SRK25ZS-W           | SRK35ZS-W           | SRK50ZS-W             |
| Ud. Exterior                                    |                                                   |          | SRC20ZS-W           | SRC25ZS-W           | SRC35ZS-W           | SRC50ZS-W             |
| Alimentación eléctrica / Intensidad máxima      |                                                   |          | I-220V.50Hz./9      | I-220V.50Hz./9      | I-220V.50Hz./9      | I-220V.50Hz./14,5     |
| Capacidad                                       | Frio (min-nom-máx.)                               | kW       | 0,9 - 2,0 - 2,9     | 0,9 - 2,5 - 3,1     | 0,9 -3,5 - 4,0      | 1,3 - 5,0 - 5,5       |
|                                                 |                                                   | kcal/h   | 774 - 1.720 - 2.494 | 774 - 2.150 - 2.666 | 774 - 3.010 - 3.440 | 1.118 - 4.300 - 4.730 |
|                                                 | Calor (min-nom-máx.)                              | kW       | 0,9 - 2,7 - 4,3     | 0,9 - 3,2 - 4,5     | 0,9 - 4,0 -5,0      | 1,3 - 5,8 - 6,6       |
|                                                 |                                                   | kcal/h   | 774 - 2.322 - 3.698 | 774 - 2.752 - 3.870 | 774 - 3.440 - 4.300 | 1.118 - 4.988 - 5.676 |
| Consumo (min-nom-máx.)                          | Frio                                              | kW       | 0,19 - 0,44 - 0,8   | 0,19 - 0,62 - 0,9   | 0,17 - 0,89 - 1,24  | 0,29 - 1,35 - 1,80    |
|                                                 | Calor                                             |          | 0,20 - 0,59 - 1,4   | 0,20 - 0,74 - 1,42  | 0,19 - 0,94 - 1,45  | 0,25 - 1,56 - 1,98    |
| SEER (frío)*                                    |                                                   |          | A+++ (8,5)          | A+++ (8,5)          | A++ (8,4)           | A++ (7,0)             |
| SCOP (calor)*                                   |                                                   |          | A+++ (5,8)          | A+++ (5,9)          | A+++ (6,0)          | A+++ (5,7)            |
| EER / COP                                       |                                                   |          | A(4,55) / A( 4,58)  | A(4,03) / A(4,32)   | A(3,93) / A(4,26)   | A(3,70) / A(3,72)     |
| Nivel sonoro (veloc. ultra-baja)                | Frio (ud.interior/ud. Exterior)                   | dB (A)   | 19 / 45             | 19 / 46             | 19 / 50             | 22 / 51               |
|                                                 | Calor (ud.interior/ud. Exterior)                  |          | 19 / 45             | 19 / 46             | 19 / 48             | 24 / 52               |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo)              | Ud. Interior                                      | mm       | 290 x 870 x 230     | 290 x 870 x 230     | 290 x 870 x 230     | 290 x 870 x 230       |
|                                                 | Ud. Exterior                                      |          | 540 x 780 x 290     | 540 x 780 x 290     | 540 x 780 x 290     | 595 x 780 x 290       |
| Peso                                            | Ud. Interior / Ud. Exterior                       | kg       | 9,5 / 31,5          | 9,5 / 30            | 9,5 / 34,5          | 10 / 36               |
| Caudal de aire                                  | Ud. Interior (frío, vel. ultra-alta) /Ud.Exterior | m³/h     | 558 / 1.644         | 594 / 1.644         | 678 / 1.890         | 726 / 1.968           |
| Tubería de refrigerante                         | Línea de líquido                                  | pulgadas | 1/4"                | 1/4"                | 1/4"                | 1/4"                  |
|                                                 | Línea de gas                                      |          | 3/8"                | 3/8"                | 3/8"                | 1/2"                  |
| Nº de hilos de interconexión (sección en mm²)** |                                                   |          | (3 X 1,5)+T         | (3 X 1,5)+T         | (3 X 1,5)+T         | (3 X 1,5)+T           |
| Precarga de refrigerante                        | kg / Longitud de línea que cubre la carga         |          | 0,62 / 15           | 0,62 / 15           | 0,78 / 15           | 1,05 / 15             |
| Carga adicional de refrigerante                 | grs/m de línea frigorífica                        |          | 20                  | 20                  | 20                  | 20                    |
| Distancias frigoríficas                         | Total Vert.+Horiz. / Máx.Vertical                 | m        | 20 / 10             | 20 / 10             | 20 / 10             | 25 / 15               |
|                                                 |                                                   |          |                     |                     |                     |                       |

\* Datos según zona climática cálida (Directiva ErP 206/2012).  
\*\* T: Cable de tierra.



3D Auto



Clase A+++



19dB



Filtros alergénico y desodorizante



WIFI OPCIONAL



Movimiento Horiz. y Vert. de las lamas



Sleep



eP