

Split Pared Inverter KL

Modelos			ASY 50 UI-KL	ASY 71 UI-KL
Código			3NGF87150	3NGF87155
Potencia frigorífica		kcal/h	4.472 (774 ~ 5.160)	6.106 (774 ~ 6.880)
		W	5.200 (900 ~ 5.500)	7.100 (900 ~ 7.700)
Potencia calorífica		kcal/h	5.418 (774 ~ 7.826)	6.880 (774 ~ 9.116)
		W	6.300 (600 ~ 6.600)	8.000 (900 ~ 9.000)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		7,2/4,3	7,1/4,0
Clase energética	Frío / Calor		A++/A+	A++/A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V / nº / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	0,57/0,59	0,82/0,85
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	9,5/13,5	13,5/17,5
Alimentación eléctrica			(UE) 2x2,5+T	(UE) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5xT	3x2,5xT
Caudal de aire Ud. Int.	Máx. / Min	m³/h	995/865	1040/1040
Caudal de aire Ud.ext.	Máximo	m³/h	1830	2885
Presión sonora Ud.int.	Frío A / M / B / Q	dB (A)	47/44/40/35	51/45/38/33
	Calor A / M / B / Q	dB (A)	50/45/41/37	52/45/41/37
Presión sonora máx. Ud. ext.	Frío / Calor	dB (A)	50/56	55/57
Dimensiones Ud. int.	Ancho / Fondo / Alto	mm	790 / 249 / 293	790 / 249 / 293
Dimensiones Ud. ext.	Ancho / Fondo / Alto	mm	799 / 290 / 542	799 / 290 / 542
Peso neto	Ud.Int. / Ud.Ext.	kg	9.5/ 33	10/ 38
Diámetro de tubería	Líquido - Gas	Pul.	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2
Distancias máx. permitidas	Total / Vertical	m	25 / 20	30/25
Refrigerante	Tipo		R32	R32
Carga refrigerante		kg (CO2eq-T)	0.85 (0.574)	1.10 (0.743)

