



## PROTECTOR DECORATIVO DE LA MADERA INCOLORO ANTI-UV

- **HASTA 5 AÑOS DE PROTECCIÓN**
- **Alta concentración en anti-UV**
- **Conserva el aspecto natural de la madera**

### USO

El Protector Decorativo Incoloro Exterior V33, con filtros reforzados anti ultravioletas, permite decorar y proteger las carpinterías exteriores. Es entonces la solución ideal para proteger con alta resistencia y por mucho tiempo la madera en bruto de exterior sin modificar su color natural o bien para renovar las carpinterías ya protegidas, sin oscurecerlas. De poro abierto, no forma película y deja respirar la madera impidiendo la penetración de la lluvia y la humedad. Fácil de aplicar, se renueva sin decapar por aplicación de una nueva capa.

### CARACTERISTICAS

Particularmente recomendado para una protección duradera y eficaz de las maderas en exterior muy expuestas a los rayos UV y a la intemperie. Producto ideal para la protección de larga duración de las carpinterías en el exterior (chalets, puertas, ventanas, persianas, postigos) e interior (vigas, revestimientos, muebles). Sobre maderas grasas como Iroko, Cedro Rojo Occidental, Wenge, se necesita una capa de Fondo Especial Iroko V33.

### PREPARACIÓN

- **Madera nueva:** verificar que la superficie esté limpia, seca y libre de polvo. Para una mejor protección de las maderas expuestas a la intemperie y a la humedad, aplicar previamente el Fondo para exterior V33.
- **Madera barnizada:** eliminar la película con el Supe decapante V33.
- **Madera ya con protector:** si la madera está muy oscura, decapar o lijar, si no aplicar una nueva capa.

### APLICACIÓN

#### Agitar bien antes y durante la aplicación.

Aplicar el producto en 2 capas en el sentido de las vetas de la madera. Empezar por la parte superior en superficies verticales y aplicar capas finas. Dejar secar de 12h a 24h entre capas. Pulir ligeramente con papel de lija fino entre capas y eliminar el polvo. Condiciones ideales de aplicación: entre 12°C y 25°C.

### PROTECCIÓN 5 AÑOS:

La protección de 5 años depende de la exposición y de las condiciones climáticas. Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).

### PRECAUCIONES DE USO:

**R10:** INFLAMABLE.

**R66:** La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. Ç

**S2:** Manténgase fuera del alcance de los niños.

**S23:** No respirar los vapores.

**S29:** No tirar los residuos por el desagüe.

**S46:** En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

**S51:** Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Contiene carboxilatos de cobalto y metiletilcetoxima. Puede provocar una reacción alérgica.

Valor límite de la UE para el producto (cat.A/e): 500g/l (2007) - 400g/l (2010). Contenido máx. en COV: 400g/l

Para conservar el producto después de una primera utilización, ponerlo un recipiente más pequeño y cerrarlo bien. Limpiar las herramientas con agua. Para no dañar el medio ambiente, no tirar los residuos en las cloacas y llevar el bote vacío a una destilería. Después de usar, cerrar bien el envase.

V33 España, S.A.  
C/ Balmes, 8 - 2º3ª  
E - 08291 Ripollet - (Barcelona)  
Tel. : +34 935 921 999  
Fax.: +34 936 910 720  
Web : [www.v33.es](http://www.v33.es)

**Colores:** Incoloro

### Secado

Entre capas : 3h

Completo : 12h

**Aspecto:** Satinado

**Rendimiento por capa : 1L**  
= ± 12m<sup>2</sup>

**Material :** Pincel, pistola

**Limpieza de las**  
**herramientas :** Aguarrás