

TIPO	UNIDAD	CARACTERÍSTICAS
Tipo de pavimento		Pavimento vinílico heterogéneo compacto
Grupo de materiales		5925 / 5926* / 5927**
Dimensiones	cm	15,2 x 91,4 / 45,7x45,7* / 30,5x61**
Sistema de instalación	Type	Auto-adhesivo
Clasificación Garantía comercial	EN ISO 10874	Doméstico: 22
	Años	10 años uso residencial

CARACTERÍSTICAS	UNIDAD	VALORES TÍPICOS
Características generales		
Espesor total	EN ISO 24346	2 ,00 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,20 mm
Clasificación capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Dimensiones – Largo	EN ISO 24342	15,2 / 45,7* / 30,5**
Dimensiones - Ancho	EN ISO 24342	91,4 / 45,7* / 61**
Tratamiento de superficie (PUR)		Si - Extreme®
Bordes biselados		No

Características técnicas		
Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,25 %
Resistencia a calefacción radiante	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1 pegado sobre sustrato de cemento y madera
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Patas de mobiliario	EN 424	Sin daños
Sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	Sin daños
Reducción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2	ΔLw = 2 dB
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,02 m² K/W
Solidez colores	EN ISO 105-B02 (método 3a)	≥ 6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	Daños mínimos (1)
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 / EN 13893	R9 / μ ≥ 0,30
Comportamiento electrostático	EN 1815 / EN 1081	<2 kV sobre cemento / > 109 Ohm
Resistencia al desgaste	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Calefacción radiante		Idóneo - max. 27 °C

Medioambiente		
TVOC 28 días AgBB test		≤ 100µg/m³
Contenido reciclable		0%
Reciclable		100%
Plastificantes		Tecnología libre de ftalatos

INFORMACIÓN LOGÍSTICA				
15 laminas/caja 10* / 11** losetas/caja	2,08 / 2,08* / 2,04** m²/caja	3,59 kg/m² laminas 3,87 kg/m² losetas */**	120 / 104* / 104** cajas/palette	249,6 / 216,32* / 212,16** m²/palette

EN 14041