



Inklusive Schnellbauschrauben

Feingewinde je 1000 Stück

- 3,9 x 25 mm
- 3,9 x 35 mm

Grobgewinde je 1000 Stück

- 3,9 x 25 mm
- 3,9 x 30 mm
- 3,9 x 35 mm



MAGAZINSCHRAUBER MS 18-201-23 SET 5200 Art.-Nr.: 72096

Magazinschrauber aus der 18V E³ Akkufamilie mit 5200 Stk. Schnellbauschrauben im Lieferumfang.

- Ideal geeignet für Innenausbau- und Trockenbauarbeiten
- Einfacher, Werkzeugloser Umbau vom Magazinschrauber zum Trockenbauschrauber
- Ergonomisches und komfortables Motorgehäuse für einhändiges Arbeiten
- Softgrip Auflage für sicheres Arbeiten
- Rechts-/Linkslauf
- automatische Schraubenzuführung
- 5-fach einstellbarer Tiefenanschlag
- Stufenlose Einstellung der Einschraubtiefe
- Auto-Start-Stop-Getriebe
- Schraubenlänge von 9 - 55 mm
- Bithalter mit Schnellverschluss

Lieferumfang:

Schrauber, Magazinaufsatz, Schrauberaufsatz, Akkupack 2,0Ah, Schnellladegerät, 3 Bits mit 147mm (1 montiert), 3 Bits 25mm, Bitverlängerung 75mm, 2 Stoßschutze (1 montiert), Schnellbauschrauben je 1.000 Stk. mit Grobgewinde 3,9x25mm, 3,9x30mm und 3,9x35mm, mit Feingewinde 3,9x25mm und 3,9x35mm, sowie 200 Stk. 3,5x25mm.

Optionales Zubehör:

- #58209 Schnellbauschrauben 3,9 x 25 mm Grobgewinde
- #58215 Schnellbauschrauben 3,9 x 30 mm Grobgewinde
- #58211 Schnellbauschrauben 3,9 x 35 mm Grobgewinde
- #58205 Schnellbauschrauben 3,9 x 25 mm Feingewinde
- #58207 Schnellbauschrauben 3,9 x 35 mm Feingewinde
- #58213 Schnellbauschrauben 3,5 x 35 mm Bohrspitze
- #58555 Akkupack AP 18-20
- #58556 Akkupack AP 18-30
- #58557 Akkupack AP 18-40
- #58547 Ladegerät LG 18-30

*alle Standard Schraubenbänder können verwendet werden.

Technische Daten:

Akkuspannung:	18 V
Akkutyp:	Li-ion
Batteriekapazität:	2,0 Ah
Akkuleistung:	36 Wh
Ladezeit des Akkus:	62 min
Anzahl der Akkus:	1 Stk.
Schutzklasse:	III
max. Leerlaufdrehzahl:	0-1500 / 0-5000 1/min
Schraubenlänge:	9-55 mm
Links-Rechts-Lauf:	Ja
Akku-Ladezustandsanzeige:	Ja
variable Drehzahl:	Ja
werkzeugloser Schnellspanverschluss:	Ja

Ladegerät

Eingangsspannung:	230-240 V
Aufnahmeleistung:	65 W
Frequenz Ladegerät:	50-60 Hz
Ausgangsspannung:	22 V
Ausgangsstrom:	2,3 A
Schutzklasse Ladegerät:	II

Lärmwertangabe LWA:	81 dB
Maße LxBxH:	420 x 80 x 235 mm
Nettogewicht:	13,21 kg
Bruttogewicht:	14 kg



GTIN-Code 4015671385505