

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

alverlamp
iluminación sostenible

LT01214RGB

Tira Led 12V RGB.



Aplicaciones domésticas, Applicazioni domestiche,
comercios. Ideal para commerciali. Ideale per la
decoración. Para decorazione. Per
iluminación perimetral, illuminazione perimetrale,
directa o indirecta. diretta o indiretta.

Gran uniformidad Grande uniformità
luminosa en toda su luminosa per tutta la sua
longitud. lunghezza.

Datos Técnicos - Dati tecnici

Potencia nominal - Potenza nominale	W	14,40W/ml.
Tensión nominal - Tensione nominale	V	12V.
Frecuencia de funcionamiento - Frequenza	Hz	-
Factor de potencia - Fattore Potenza	λ	>0,45.
Equivalente incandescencia - Equivalente incandescenza	W	-
Corriente nominal - Corrente nominale	mA	150mA/ml.
Indice de Reproducción cromática - Indice riproduzione cromatica	Ra	
Flujo luminoso - Flusso luminoso	lm	980lm/m.
Temperatura de color - Temperatura del colore	⁰ Kelvin	RGB
Tono de luz - Tono di luce		-

Temperatura de funcionamiento - Temperatura di funzionamento	⁰ C	-20 ⁰ C~+50 ⁰ C.
Tiempo de encendido - Tempo d'accensione		<1,0s.
Tiempo calentamiento - Tempo di riscaldamento		-
Ciclos conmutación - Cicli d'accensioni		≥30.000.
Vida útil - Durata		25.000h.

Tipo de Led - Tipo di Led		Smd. 5050-60ps/m
Ángulo de luz - Angolo di luce		>120 ⁰ .
Regulable - Dimmerabile		Si.
Protección contra choques eléctricos - Protezione contro scosse elettriche		
Contenido mercurio - Contenuto di mercurio	Hg.	0,0Hg.
Etiqueta Energética - Classe energetica		A+.
Grado de protección - Grado di protezione	IP	IP65.

Casquillo/base - Attacco/base		Conexión Dir a 12V
Material - Materiale		
Cuerpo - Corpo		Placa circuito impreso + Chips LED + Silicona
Soporte - Supporto		-
Color - Colore		-
Modelo - Modello		-

FICHA TÉCNICA PRODUCTO

Dimensiones, peso e instalación - Dimensioni, peso e installazione

alverlamp
iluminación sostenible

Longitud total - Lunghezza totale	L	5.000mm.
Anchura total - Altezza totale	A 	10mm.
Altura Total - Altezza totale	H	6mm.
Peso neto - Peso lampada	Kg.	38gr/m
Peso bruto - Peso lampada + scatola	Kg.	210gr
Montaje - Montaggio		Autoadhesivo (3M)
Distancia máxima instalación - Distanza massima di installazione	mm.	9m.
Corte instalación - Foro installazione	mm.	cada 50mm.
Packing - Scatolo		240x220x12mm

Extras - Extra

Mando a distancia - Telecomando		-
Distancia de control - Distanza controllabile		-
Bateria - Batteria		-
Colores - Colori		-
Funciones - Funzioni		-
Cargador de red - Caricatore da rete elettrica		-
Cargador coche - Caricatore da auto		-
Sensor crepuscular - Sensore crepuscolare		-
Sensor de movimiento - Sensore di movimento		-
Regulador de tiempo encendido - Regolazione tempo d'accensione	Seg.	-

Embalaje - Imballaggio

Referencia - Codice		LT01214RGB
Código del producto - Codice a barre	EAN	8436541046511
Piezas por caja - Unità per cartone	Uds.	25 Uds.
Peso total - Peso totale	Kg.	5.700gr
Dimensiones embalaje - Dimensioni imballaggio		340x220X230mm.



Observaciones:

- No montar junto con lámparas de descarga, fluorescentes,... en la misma línea de carga, ya que puede afectar seriamente a los componentes electrónicos de la Tira de Led.
- Desconecte la alimentación de la instalación antes de iniciar la instalación de la Tira.
- No manipular la Tira de led. Sólo cortar por la zona indicada para ello. Lo más perpendicular posible. Comprobar la no existencia de contactos entre fases y neutro en el corte. Y comprobar la polaridad.
- Non montare insieme a lampade a scarica, lampade fluorescenti, ... sulla stessa linea di carico, in quanto può compromettere seriamente i componenti elettronici della strip led.
- Disconnettere l'alimentazione all'installazione prima di iniziare l'installazione della strip led.
- Non manipolare la strip LED. Tagliare solo l'area indicata per il taglio. Perpendicolare il più possibile. Verificare l'assenza di contatti tra le fase e il neutro nel taglio. E controllare la polarità.

Octubre 2.018. Alverlamp, s.l.

