

## Tipología

Baldosas cerámicas esmaltadas, prensadas en seco/gres porcelánico esmaltado prensado en seco-Group Bla GL - Annex G - EN 14411

## Uso previsto del material

Baldosas para revestimiento de suelo y pared de uso interno y externo

Formato y espesor

**150x600x8**

Serie

**RAKAU**

Artículos

**CILIEGIO /COCCO/GUAVA**

|                                            | CARACTERÍSTICAS                      | METODO DE PRUEBA                                                                                        | VALORES DECLARADOS      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Dimensiones<br>(W = tamaño de fabricación) | Largo y ancho                        |  UNI EN ISO 10545-2    | W ± 0,6 %; max ± 2,0 mm |
|                                            | Espesor                              |  UNI EN ISO 10545-2    | W ± 5 %; max ± 0,5 mm   |
|                                            | Rectitud de los lados                |  UNI EN ISO 10545-2    | W ± 0,5 %; max ± 1,5 mm |
|                                            | Ortogonalidad                        |  UNI EN ISO 10545-2   | W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm |
|                                            | Llanura                              |  UNI EN ISO 10545-2  | W ± 0,5 %; max ± 2,0 mm |
| Físico                                     | Absorción                            |  UNI EN ISO 10545-3  | ≤ 0,5 %                 |
|                                            | Fuerza de rotura                     |  UNI EN ISO 10545-4  | ≥ 1300 N                |
|                                            | Módulo de rotura                     |  UNI EN ISO 10545-4  | ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>  |
|                                            | Resistencia a la abrasión            |  UNI EN ISO 10545-7  | PEI IV                  |
|                                            | Resistencia al choque térmico        |  UNI EN ISO 10545-9  | Resistant               |
| Químico                                    | Resistencia al Hielo                 |  UNI EN ISO 10545-12 | Resistant               |
|                                            | Antideslizante                       |  -                   | NPD                     |
|                                            | Reacción al fuego                    |  -                   | A1 <sub>fl</sub>        |
|                                            | Resistencia a las manchas            |  UNI EN ISO 10545-14 | ≥ 4                     |
|                                            | Resistencia a los productos químicos |  UNI EN ISO 10545-13 | A/B                     |