



PX-0129-NEG

V1

GROVE Aplique



Descripción

Aplique de uso exterior para iluminar frontalmente.


2 tapas incluidas. Material estructura: Polycarbonato + ABS. Acabado estructura: Negro, Gris, Blanco. Acabados palas: NA. Material difusor: Polycarbonato. Acabado difusor: Opal blanco. Garantía: 5 Años.

Acabado

Negro
Gris
Blanco
Opal blanco
NA

Material

Polycarbonato + ABS
Polycarbonato



IP65 IK10



24

UGR	
S=0.250	
Techo/Cavidad	0.7
Paredes	0.5
Plano De Trabajo	0.2
Dimensiones De La Habitación	X=4H, Y=8H
UGR Transversal	23.5
UGR Longitudinal	23.5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fuente de luz

Fuente de luz: LED SUNPU
Potencia (W): 2W
Consumo total (W): 2.5
Temperatura de color: Blanco neutro - 4000K
CRI: 80
Riesgo fotobiológico: RG0
Lumens reales: 172
Nº Leds: 45
Lm/W reales: 69
Vida útil: 36.000h L70B30
Bin / Grup: WG8 o WG9
UGR: 18.5

EQUIPO

Marca: DRIVER AC
Equipo incluido: Si, electrónico
Voltaje / Frecuencia: 220-240 VAC
Factor de potencia: 1.00
Flickering: 8

Luminaria

Garantía: 5 Años

Logística

Eficiencia energética: LED A++
EAN: 8435381440824
Peso neto (Kg): 0.210
Peso en Kg (embalado): 0.294
Box: 135 x 70 x 135
Masterbox: 24

El acabado de la fotografía puede no coincidir con el de la referencia. Para identificar el real ver descripción del acabado.