



PAVIMENTO CAUCHO CÍRCULOS

Composición:	PVC, plastificantes, cargas y aditivos. Color masterbatch		
Proceso producción:	Calandrado y laminado de capa de uso. Diseño y reverso		
Dimensiones (a 25°C):	Peso	1.500 gr/m ²	+/- 10%
	Ancho	200 y 100	+2%/-0% cm
	Largo	25m	+2%/-0%
	Espesor	1mm	+5%
	Capa de uso espesor	0,12mm	Backing espesor 0,88mm
	Variación dimensional por variación térmica: +5%/10%		
Backing:	Sin grabado		
Color:	Negro		
Dureza:	80 shore a +/-10%		
Resistencia tracción:	65 kg/cm ² +/-10%		
Densidad:	1,5 kg/cm ³ +/-10%		
Indentación Residual:	0,1mm max		
Color fastness:	>5		
Aislamiento acústico:	>2db		
Resistencia rasgado:	10 kg/cm ² +/-10%		
Rango temperatura uso:	10°C/50°C		
Resistencia química:	No resistente a aceites, grasas, ácidos, alcalis, hidrocarburos y disolventes		
	Limpiar inmediatamente con agua las zonas expuestas a químicos		
Resistencia al fuego:	Certificado Oficial Bfl S1		
Ventajas:	Aislamiento acústico y térmico		
	Uso en áreas de bajo tránsito		
	Bajo coste y bajo mantenimiento		
	Decorativo, atractivo y moderno		
	Fácil instalación económica		
Mantenimiento:	Limpiar con agua y detergente para suelos PH neutro		
Instalación:	Adhesivo de contacto bilateral para pavimentos		
	Asegurarse de que el sustrato esta plano, limpio, seco y estructuralmente sólido		
Foto artículo:			