

RADIADOR
**CERÁMICO
CONECTADO**
DIGITAL
DE BAJO CONSUMO





Pantalla TFT con indicador de consumo energético.

Pantalla con color de fondo personalizable.

Función de ahorro energético "Ventanas abiertas".

Programación 24 horas 7 días a la semana.

3 modos de trabajo: Anti-hielo, ECO y Confort.

Termostato electrónico de gran precisión.



Aplicación de control personalizada.

4 programaciones editables pre-instaladas (A1, A2, A3 y A4).

Visualización del tiempo de uso y la potencia consumida.

Modo de emparejamiento sencillo y directo. Sin gateways.

Módulo Wi-Fi integrado en la propia electrónica.

Cuerpo de aluminio + cierres de policarbonato ignífugo PC / ABS.

Panel cerámico interior de esteatita.

Panel de control táctil con acabado alto brillo.

10 años de garantía en el aluminio.

2 años de garantía en componentes eléctricos.

- Resistencia cerámica CLASE II
- Aluminio de alta pureza
- Acabado Blanco RAL 9010
- Plantilla + kit de instalación incluido
- Grado de protección: IP24
- Cableado ignífugo
- 2004/108/CE Compatibilidad electromagnética & 2006/95/CE Seguridad electrónica

MODELO	VOLCW0500	VOLCW0750	VOLCW1000	VOLCW1200	VOLCW1500	VOLCW1750
Potencia Nominal (W)	500	750	1.000	1.250	1.500	1.750
Número de elementos	3	5	6	8	9	11

DIMENSIONES						
Anchura (mm)	345	505	585	747	827	1.010
Altura (mm)	575	575	575	575	575	575
Profundidad (mm)	98	98	98	98	98	98
Prof. instalado (mm)	120	120	120	120	120	120

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS						
Voltaje (V)	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~	230 V ~
Corriente (A)	2,2	3,3	4,3	5,4	6,5	7,6