


ProfiDur MDF-Grund

für innen – für MDF, OSB und Spanplatten
sehr gute Kantenabdeckung – füllkräftig
schnell trocknend – aromatenfrei



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Füllkräftige, schnell trocknende und leicht zu verarbeitende Spezialgrundierung. Einsetzbar auf MDF-, OSB- und Spanplatten.

Gisbau-Produktcode
M-GP02

Farbton
Reinweiß

Glanzgrad
Matt

Inhaltsstoffe
Alkydharz, Titandioxid, Silikate, Isoparaffin, Additive.

Dichte
Ca. 1,25 g/cm³

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken
Rollen, streichen

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch
Ca. 100 - 120 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verarbeitungshinweise
Vor Gebrauch stets gut aufrühren.

Verdünnen
Verarbeitungsfertig eingestellt.

Abtönen
Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)
Nach ca. 4-5 Stunden ist ProfiDur MDF-Grund staubtrocken, schleif- und überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung.

Anstrichaufbau

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Unbehandelte Untergründe sowie alte (intakte) Anstriche anschleifen und säubern.

Untergründe	Grundierung	Zwischen- und Schlussanstrich
MDF-Platten, OSB-Platten, Spanplatten	1 – 2x ProfiDur MDF-Grundierung (Schnittkanten 2x)	Je nach Wunsch und Anforderung mit SCHÖNER WOHNEN Produkten, z.B. mit ProfiDur Buntlack
intakte Altanstriche	1x ProfiDur MDF-Grundierung (Schadstellen 2x)	

3. Nach der Verarbeitung**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Schöner Wohnen Verdünnung aromatenfrei.

Lagerung/Transport

Kühl und trocken. Anbruchgebinde dicht verschließen.

Mindesthaltbarkeit: siehe Gebindeaufdruck

ADR/RID: Kein Gefahrgut

Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

4. Wichtige Hinweise**ACHTUNG****Gefahrenhinweise**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P261.3 Einatmen von Dampf vermeiden.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. - Nicht rauchen.

P303/361/353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P501.1 Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen.

Weitere Hinweise

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EUH208 Enthält 2-BUTANONOXIM. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 300 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 300 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer 01 80 / 5 35 83 44 37 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.) zur Verfügung.

Stand: April 2013