



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

## NF65 - VITE AUTOPERFORANTE TEKS ZINCATA BIANCA O NERA TESTA PICCOLA



### DESCRIZIONE PRODOTTO

Vite autoperforante utilizzata nel fissaggio tra lamiera.

**MATERIALE:** acciaio C1022

### INFORMAZIONI TECNICHE

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Diametro esterno del filetto  | 3.3 mm  |
| Diametro interno del filetto  | 3.2 mm  |
| Diametro della testa          | 6.0 mm  |
| Tipo di testa                 | Bombata |
| Resistenza al Salt spray test | 12 H    |

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)



FORNITURE PER FINITURE D'INTERNI E ISOLAMENTI TERMOACUSTICI • PRODUZIONE • ELABORAZIONE  
COMMERCIALIZZAZIONE • IMPORT / EXPORT FISSAGGI • ACCESSORI METALLICI • UTENSILERIA TECNICA

## SCHEMA TECNICA

Rev. 1

Data: 01/09/2016



ISO 9001

| CODICE    | DIAMETRO/LUNGHEZZA<br>A | FINITURA       | PZ. CONFEZIONE |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|
| NF65001   | ø 3,5 x 9,5 mm          | zincata bianca | 1000           |
| NF65004   | ø 3,5 x 9,5 mm          | zincata bianca | 500            |
| NF65003   | ø 3,5 x 9,5 mm          | zincata bianca | 200            |
| NF65005   | ø 3,5 x 13,0 mm         | zincata bianca | 1000           |
| NF65001LB | ø 3,5 x 9,5 mm          | laccata bianca | 1000           |
| NF65002   | ø 3,5 x 9,5 mm          | zincata nera   | 1000           |

### VALORI DI CARICO

|                                                                | VALORE DI ESTRAZIONE |      | VALORE GARANTITO |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------------|------|
|                                                                | kgf                  | kN   | kgf              | kN   |
| Resistenza alla trazione su una<br>lastra di acciaio di 0,7 mm | 100                  | 1.00 | 50               | 0.50 |
| Resistenza a taglio su una<br>lastra di acciaio di 0,7 mm      | 110                  | 1.10 | 55               | 0.55 |

Coefficiente di sicurezza utilizzato: 2

#### Akifix S.p.A. - unipersonale

**Sede logistica e amministrativa:** Viale Caduti sul Lavoro, 9 - 11 - 13 - 60030 Monsano - Ancona - Italy  
Tel. +39 0731 61 90 25 Fax +39 0731 61 92 80

**Sede logistica e amministrativa Nord Italia:** Via dell'Adige, 5 - 39040 Cortaccia - Bolzano - Italy  
Tel. +39 0471 81 78 00

**Sede legale:** Corso Italia, 27 - 39100 Bolzano - Italy

C.F./P.IVA/ R.I. Bolzano 02395720424 Capitale sociale € 2.810.000,00 i.v.

**Website:** [www.akifix.com](http://www.akifix.com) **e-mail:** [info@akifix.com](mailto:info@akifix.com) [akifix@akifix.com](mailto:akifix@akifix.com)