

Technische Produktinformation



HIGHLIGHTS

- 4-stufige PendelhubEinstellung
- incl. Staubabsaugadapter
- integrierte Schnittpurbeleuchtung (LED)
- mit dem neuen OSC-System (Orbital-Super-Cut) schnellerer Sägefortschritt und höchste Schnittqualität
- Vollwellenregelelektronik mit stufenloser Hubzahl über Stellrad
- verwindungsfreie, nickelbeschichtete Aluminium Grundplatte bis 45° schwenkbar
- Soft-touch Gehäuse für sicheres, rutschfreies Handling, gleichzeitig Prallschutz
- Schlüsselbox für Schlüssel (zum Verstellen der Grundplatte) in der Grundplatte integriert

TECHNISCHEN DATEN

Leerlaufhubzahl / min.: **850-3.000**
kleinster Schnittradius mm: **25**
Sägehub in mm: **26**
Gehrungsschnitte L/R: **0-45°**
in Stahlblech max. mm: **10**
in Aluminium (mm): **30**
in Holz max. mm: **110**
Gewicht der Maschine in kg: **2,2**
Abmessung LxHxB Abmessung in mm: **264x195x68**
Leistungsaufnahme in Watt: **720**
Maschine verpackt LxBxH (in mm): **370x100x335**
Maschine verpackt (kg): **4,2**

LIEFERUMFANG

- 1 Transportkoffer
- 1 Absaugadapter
- 1 Splitterschutz

EAN Nr. 4966 3761 39118