



Busch-Drehdimmer UP, R, 60-600 W

Funktionen im Überblick

- Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung, mit Phasenanschnitt.
- Für Glühlampen und 230 V-Halogenglühlampen.
- Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
- Ohne Zentralscheibe.
- Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %
- Nennfrequenz: 50 Hz
- Nennleistung: 60 - 600 W
- Beleuchtbar durch Glimmlampe. Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.
- Auch bei Wechselschaltungen einsetzbar.
- Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
- Mit Anschlussklemme für Netzfreischalterkomponenten.

Bestelldaten

Artikel-Nr:	2250 U
Bestell-Nr:	2CKA006515A0704
EAN:	4011395365205
Preisgruppe:	20
Preis:	71,00 EUR zzgl. MwSt.
Infoblatt	» Download PDF

Downloads

Bedienungsanleitung

- » [INT](#)
- » [Erweiterte Anleitung - DE](#)
- » [Erweiterte Anleitung - EN](#)
- » [Erweiterte Anleitung - NL](#)


Zertifikate

- » [EU-Konformitätserklärung](#)

Tipps / Tricks

- » [Montagehinweise](#)

Maßbild



Anschlussbild

